

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **AUDAC ALTI6/W głośnik wiszący**

Cena **1 392,00 zł**

Producent **AUDAC**

OPIS PRODUKTU

AUDAC ALTI6/W 2-drożny głośnik wiszący 6" audac, wersja biała
„Czysty dźwięk, zawieszony w powietrzu” ALTI6 to dwudrożny wiszący zestaw głośnikowy, w którym połączyliśmy głośnik 6,5-calowy z koncentrycznie zainstalowanym 1-calowym przetwornikiem wysokotonowym typu soft dome. Wyposażyliśmy go też w phase plug, dzięki czemu może on pochwalić się świetną charakterystyką także poza osią. Połączenie konstrukcji dwudrożnej z wysokiej jakości obudową polipropylenową o zaprojektowanej przez specjalistów akustycy gwarantuje najwyższej klasy dźwięk nawet w zastosowaniach o wyjątkowo wysokich wymaganiach. Głośnik charakteryzuje się mocą ciągłą (RMS) 60 W oraz maksymalną 120 W. Do podłączenia głośnika służy złącze skręcane umiejscowione za tylną pokrywą obudowy. Obok znajduje się przełącznik odczepów transformatora, umożliwiając podłączenie do dystrybucji o napięciu 70V/100V i mocy 60W, 30W lub 15W lub pracę z wewnętrzną impedancją 16 Ω. Do mocowania zestawu służy kabel sygnałowy zawierający dwie zintegrowane stalowe linki nośne, podwójnie zabezpieczające głośnik przed odpadnięciem od punktu zawieszenia. Na jednym końcu kabel z linkami jest zakończony dwoma karabińczykami, a na drugim – podwójnym zaczepem Gripple™. Dołączony do głośnika kabel ma długość aż 3,5 m, oferując możliwość podwieszenia nawet pod wyjątkowo wysokimi sufitami. Nowatorsko zaprojektowaną tylną pokrywą obudowy można zainstalować już po podwieszeniu i podłączeniu głośnika, ukrywając pod nią złącza i zaczep nośny. Złącza i zaczepy na końcu zamocowanym do sufitu są ukryte w osobnej, estetycznej osłonie.

Najważniejsze cechy:

- Możliwość podwieszenia pod sufitem
- Innowacyjne, unikalne wzornictwo
- Szeroki kąt propagacji dźwięku
- Podwójny system mocowania GripplTM
- Kabel z dwoma zintegrowanymi stalowymi linkami nośnymi
- Osłona mocowania sufitowego
- Obrotowy przełącznik odczepów z nastawami: 15 W, 30 W, 60 W i 16 Ω

Zastosowania:

- Bary i restauracje
- Handel detaliczny
- Edukacja
- Obiekty użyteczności publicznej
- Biura
- Obiekty sportowe