

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **AUDAC ANI44XT Interfejs sieciowy**

Cena **1 790,00 zł**

Producent **AUDAC**

OPIS PRODUKTU

AUDAC ANI44XT Interfejs sieciowy Dante™, wersja XT, 4 wejścia/4 wyjścia
ANI44XT to moduł umożliwiający łączność z sieciami audio Dante™, przeznaczony do instalacji we wzmacniaczach serii WaveDynamics™. Jest wyposażony w cztery kanały wejściowe i cztery wyjściowe. Po zainstalowaniu tego opcjonalnego interfejsu wzmacniacz taki można zintegrować z dowolną siecią audio-wideo obsługującą standard Dante™ i sprawnie odbierać i przesyłać cyfrowy sygnał audio od dowolnych kompatybilnych produktów innych producentów – od źródeł muzycznych po systemy mikrofonowe, miksery i wiele innych. Podłączenie więcej niż jednego urządzenia z obsługą Dante™ w zwykłej sieci komputerowej działającej na protokole IP skutkuje powstaniem prawdziwego rozwiązania Plug & Play. Podłączone urządzenia konfiguruje się automatycznie, korzystając z usługi DHCP, a za użytą jako bazę takiego rozwiązania sieć IP może posłużyć dowolna sieć o infrastrukturze umożliwiającej transmisję z prędkością 100 Mbit lub 1 Gbit. Taki system pozwala na jednoczesną transmisję dwukierunkową z częstotliwością próbkowania 48 kHz i 24-bitową głębią bitową na wszystkich kanałach wejściowych i wyjściowych, gwarantując przy tym niewiarygodnie niską latencję, nieprzekraczającą 5 ms (zależnie od obciążenia sieci). Interfejs łączy się z siecią przez złącze zgodne ze standardem Ethercon, pozwalając na użycie albo zwykłego wtyku RJ45, albo wzmocnionego wtyku Ethercon (np. w instalacjach profesjonalnych). Moduł ANI44XT jest dystrybuowany w formie zestawu instalacyjnego, zawierającego wszystkie akcesoria potrzebne do wbudowania go w obudowę wzmacniacza. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. Zaktualizowany interfejs ANI44XT będzie oferować szereg nowych elementów i funkcji, w tym:

udoskonalony zasilacz, bardziej wydajny i mniej podatny na szумы i zakłócenia,
obsługę funkcji TouchLink™,
pełną zgodność ze specyfikacją AUDAC Touch™,
obsługę protokołu AES67.

Najważniejsze cechy:

- Obsługa TouchLink™ (ANI44XT)
- Obsługa protokołu AES67 (ANI44XT)
- Cyfrowa transmisja audio 48 kHz/24 bity
- Niezwykle niska latencja (od 2 do 5 ms)
- Współpraca z urządzeniami sieciowymi umożliwiającymi transmisję danych z prędkością 100 Mbit i 1 Gbit
- Współpraca z każdym dostępnym na rynku urządzeniem obsługującym standard Dante™
- Prawdziwe rozwiązanie Plug & Play
- Zrozumiały schemat graficzny

Zastosowania:

- Obiekty użyteczności publicznej
- Obiekty handlowe
- Kluby, bary, restauracje
- Obiekty sakralne
- Biura