

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **AUDAC CELO8S Głośnik sufitowy**

Cena **1 636,00 zł**

Producent **AUDAC**

OPIS PRODUKTU

AUDAC CELO8S Sufitowy głośnik niskotonowy klasy high-end z przetwornikiem 8", wersja biała CELO8S to kolejny krok na naszej drodze ku idealnemu nagłośnieniu muzycznemu. Ten 8" sufitowy głośnik niskotonowy zawiera sztywną i lekką membranę aluminiową, minimalizującą wibracje sufitu i wytwarzającą dźwięku o pełnej energii głębi. Tylne obudowa głośnika ma konstrukcję otwartą, dzięki której CELO8S oddaje niskie częstotliwości w sposób maksymalnie naturalny. Zintegrowana zwrotnica stereo sprawia, że podłączenie głośników satelitarnych staje się banalnie proste. Efektem są absolutnie najbogatsze i najpełniejsze wrażenia dźwiękowe uzyskane w możliwie najmniej skomplikowany sposób. Aby przewyciężyć wyzwania, z którymi mierzą się projektanci najbardziej luksusowych wnętrz, głośnik CELO8S wyposażyliśmy w niskoprofilową maskownicę SlimLine™ o niezwykle wąskiej – zaledwie jednomilimetrowej – obwiedni krawędzi zewnętrznej, spłaszczoną tak mocno, że wystaje przed powierzchnię sufitu zaledwie o 3,2 mm. Co więcej, maskownica jest przygotowana pod malowanie – zabieg, który pozwoli jeszcze lepiej ją ukryć bez żadnych ustępstw dla jakości dźwięku. Ten elegancki i dyskretny element głośnika przytrzymujemy na miejscu nie wkręty ani klej, lecz... silne magnesy neodymowe. Takie rozwiązanie jest równie proste, co niezawodne. Po zdjęciu maskownicy już na pierwszy rzut oka widać, że CELO8S to głośnik zbudowany przy użyciu wyłącznie najwyższej jakości materiałów. Nic dziwi więc niezrównana jakość wytwarzanego przez ten model dźwięku. Uzyskane brzmienie jest wierne naturze, ciepłe i bogate w szczegóły. Głośnik charakteryzuje moc ciągła (RMS) 50 W na kanał oraz 100 W przy połączeniu równoległym. Instalacja razem z głośnikami satelitarnymi pozwala zwiększyć lub zmniejszyć ich głośność w stosunku do głośnika niskotonowego o 3 dB, zależnie

od konfiguracji całego układu i preferencji użytkownika. W zależności od właściwości akustycznych pomieszczenia i miejsca instalacji głośnika niskotonowego, można dodatkowo poprawić jego integrację za pomocą przełącznika fazy, ustawiając ją na 0° lub 180°. W konfiguracjach, w których wszystkie głośniki są zabudowane w płaskich ścianach lub suficie, inżynierowie firmy AUDAC rekomendują wybór nastawy 0°.

Najważniejsze cechy:

- 2 x 50 W mocy RMS
- Przetworniki 8" z membraną aluminiową
- Podłączenie przez złącze skręcane (typ Lockable Phoenix)
- Zintegrowana zwrotnica, umożliwiająca zmniejszenie wykorzystania okablowania i kanałów wzmacniacza
- Maskownica SlimLine™ z obwiednią o szerokości 1 mm
- Maskownica przygotowana pod malowanie
- Eleganckie i dyskretne wzornictwo
- Ciepłe i wierne, naturalne brzmienie

Zastosowania:

- Bary i restauracje
- Handel detaliczny
- Obiekty użyteczności publicznej
- Biura
- Obiekty mieszkalne