

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	AUDAC KYRA12/OW Głośnik kolumnowy na zewnątrz
Cena	3 622,00 zł
Producent	AUDAC

OPIS PRODUKTU

AUDAC KYRA12/OW Głośnik kolumnowy 12 x 2" do użytku na zewnątrz, wersja biała
Kolumnowy zestaw głośnikowy KYRA12 zawiera 12 pełnozakresowych przetworników o dwucalowych stożkach wykonanych z wysokiej jakości aluminium, gwarantujących niezwykłą czystość i szczegółowość dźwięku. Całkowita moc ciągła (RMS) osiąga 120 W, a za sprawą szerokości wiązki 174° x 9° (-6 dB, średnio 1 kHz - 4 kHz)* jest to kolumna idealnie dopasowana do trudnych do akustycznie problematycznych obiektów, gdyż redukuje echo i sprzężenia zwrotne mikrofonów, a tym samym – optymalnie poprawia zrozumiałość mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie. Zabudowany w zestawie wieloodczepowy transformator liniowy umożliwia podłączenie go do systemów rozgłoszeniowych 70 V/100 V z odczepami mocy 40 W, 20 W i 10 W i/lub podłączenie do instalacji niskoimpedancyjnej (12 Ω). **Projektanci wyposażyli ten zestaw w szereg funkcji mających zapewnić mu długie, niezawodne działanie w warunkach zewnętrznych. Wodoodporne, obrotowe złącze AWX-5 służy nie tylko do podłączenia głośnika, ale też do wyboru odczepu, którego dokonuje się, odpowiednio je obracając. Co więcej, 12 przetworników zestawu pokryto specjalną powłoką chroniącą je przed czynnikami pogodowymi, a każdy z nich jest osłonięty przezroczystą akustycznie tkaniną hydrofobową, nie wpuszczającą wody w pobliże pracujących elementów głośników. Trwałość zestawu dodatkowo zwiększa aluminiowa maskownica oraz uchwyt montażowy wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki wszystkim tym udoskonaleniom, ten wyjątkowej jakości i wzornictwa kolumnowy zestaw głośnikowy może pochwalić się również klasą IP55 odporności na czynniki pogodowe. *Podane wartości dyspersji to średnia szerokość wiązki w krytycznym dla zrozumiałości mowy zakresie częstotliwości 1 kHz – 4 kHz (-6 dB – 1/3

oktawy), dotyczące głównego obszaru zastosowań tych głośników.**W związku z ulepszoną kalibracją, zestaw KYRA12 charakteryzuje się standardową niską impedancją 12 Ω , nie 6 Ω , jak jego poprzednik – zestaw głośnikowy AXIR.

Najważniejsze cechy:

- Klasa szczelności IP55
- Wodoszczelne złącze AWX5™
- Wielofunkcyjny uchwyt do mocowania na ścianie z funkcją obracania o pochylania
- Niskoprofilowa, aluminiowa konstrukcja
- 12 dwucalowych przetworników szerokopasmowych wysokiej jakości
- Transformator liniowy 70 V/100 V z odczepami mocy

Zastosowania:

- Szkoły, uczelnie, ośrodki szkoleniowe
- Obiekty użyteczności publicznej
- Biura
- Obiekty sakralne
- Imprezy