


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM C66CS Matryca**

Cena **15 150,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Matryca Contractor 6x6 HDBase™ oferuje niespotykaną wydajność i wartość na rynku instalacji niestandardowych.

C66CS to matryca HDMI 2.0 4K 60 Hz 4:4:4 HDCP 2.2 wykorzystująca technologię CSC* do dostarczania sygnału HDMI, dwukierunkowego podczerwieni i PoC na długości do 40 m za pomocą pojedynczego kabla CAT (1080p do 70m).

Matrix zapewnia również zaawansowane funkcje, w tym jednocześnie HDBase™ / HDMI na wyjściu 1, konwersję wideo w dół na wyjściach HDBase™ oraz moduł interfejsu przeglądarki internetowej do sterowania i konfiguracji matrycy.

Kluczowe cechy• Zaawansowana technologia HDBase™ oferująca dystrybucję obrazu i dźwięku za pomocą jednego kabla CAT• Zaawansowana konwersja przestrzeni kolorów (CSC) obsługuje specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym HDR*• Zawiera 6 wejść HDMI, które można niezależnie skierować do 6 wyjść x HDBase™• Wyjście 1 obsługuje jednocześnie wyjście HDMI i HDBase™• Konwersja wideo w dół na wyjściach HDBase™ umożliwi wyświetlaczowi obsługującemu tylko niższe rozdzielczości wideo (4K 60 Hz 4:2:0 lub 1080p) w celu odbioru treści wideo 4K 60 Hz 4:4:4 jednocześnie wyświetlając maksymalną oryginalną rozdzielczość 4K UHD na pozostałych wyjściach wideo• Obsługuje wideo 4K 60 Hz 4:4:4 UHD do 40 m• Przedłuża wideo HDMI 1080p do 70 m• Obsługuje wszystkie standardowe rozdzielczości wideo, w tym VGA-WUXGA i 480i-4K• Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus i transmisję DTS-HD Master Audio• Moduł interfejsu sieciowego do sterowania i konfiguracji matrycy• Obsługuje dwukierunkowy IR na wszystkich wyjściach HDBase™• Sterowanie za pomocą panelu przedniego, IR, RS-232 i TCP/IP• Obsługuje PoC (Power over Cable) do zasilania kompatybilnych odbiorników HDBase™ (zalecany RX70CS)• W zestawie odbiorniki i emiterzy IR Blustream• Dostępne sterowniki innych firm dla głównych marek systemów sterowania• Konstrukcja 1U

dla 19" możliwość montażu w stojaku — zestaw montażowy w zestawie • Zaawansowane zarządzanie EDID • Zgodność z HDCP 2.2 • Zalecany odbiornik: RX70CS (gdzie wymagana jest obsługa CSC 18 Gb/s)
*W przypadku obsługi CSC 18 Gb/s należy używać odbiorników RX70CS