

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa

**BLUSTREAM HEX70HDUK-KIT Zestaw  
HDBaseT™ Extender**

Cena

**9 399,00 zł**

Producent

**BLUSTREAM**

## OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

HEX70HDUK-KIT to wiodące w branży wieloformatowe rozwiązanie HDMI2.0 4K 60 Hz 4:4:4 (18 Gb/s) HDCP2.2 HDBaseT™ wykorzystujące technologię CSC do dostarczania HDMI, USB-C i DisplayPort™ na długości do 40 m (70 m przy 1080p) za pomocą jednego kabla CAT.

Zestaw HEX70HDUK-KIT zapewnia ulepszone funkcje, w tym rozszerzenie USB 2.0, lokalne wejście HDMI w odbiorniku HDBaseT™ dla dodatkowego wejścia źródłowego, graficzny interfejs WWW do sterowania i konfiguracji, automatyczne sterowanie wyświetlaniem, przerywanie dźwięku i dwukierunkowe przekazywanie sygnału w podczerwieni.

Zestaw HEX70HDUK-KIT umożliwia także sterowanie poprzez panel przedni, podczerwień, RS-232 i TCP/IP, PoC (zasilanie przez kabel) oraz zaawansowane zarządzanie EDID i HDCP.

Kluczowe cechy• Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferująca dystrybucję obrazu i dźwięku za pomocą jednego kabla CAT• Zaawansowana konwersja przestrzeni kolorów (CSC) obsługuje specyfikację HDMI2.0 18 Gb/s, w tym HDR• Zawiera wejście 1 x HDMI, 1 x USB-C i 1 x DisplayPort™ Nadajnik HDBaseT™ z ręcznym lub automatycznym wyborem źródła• Posiada 1 lokalne wejście HDMI w odbiorniku HDBaseT™ do podłączenia źródła lokalnego do wyświetlacza• Obsługuje wideo 4K 60 Hz 4:4:4 UHD na odległość do 40 m• Rozszerza standard HDMI 1080p w górę na odległość 70 m za pomocą pojedynczego kabla CAT• Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i transmisję DTS-HD Master Audio. • Obsługuje USB typu C do 4K UHD 60 Hz 4:4:4 DP1.2 z możliwością ładowania 60 W\*• Obsługuje DisplayPort™ do 4K UHD 60 Hz 4:4:4 DP1.2• Zawiera 2 urządzenia USB typu A (RX – urządzenia peryferyjne), 2 urządzenia USB typu A (TX – urządzenia peryferyjne) i 2 x USB typu B (TX – specyficzne dla źródła hosta), które obsługują łączną przepustowość transmisji danych do 250 Mb/s• Złącza USB typu A obsługują ładowanie urządzeń prądem do 500 mA przy aktywnym połączeniu z urządzeniem hosta• Niezależne Złącza USB typu A

umożliwiający ładowanie tylko urządzeń do 5 V 2 A • Przełączanie sygnału audio jednocześnie na analogowe wyjścia audio L/R i cyfrowe wyjścia optyczne (S/PDIF)\*\* • Dwukierunkowe przejście przez podczerwień • Automatyczne włączanie/wyłączanie wyświetlania funkcja umożliwiająca sterowanie wyświetlaczem w odbiorniku HDBaseT™ poprzez CEC lub RS-232 • Moduł interfejsu sieciowego do sterowania i konfiguracji HEX70HDK-KIT • Sterowanie przez panel przedni, podczerwień, RS-232 i TCP/IP • Obsługuje dwukierunkowy PoC (Power over Cable) do zasilania przedłużaczy po stronie nadajnika lub odbiornika • Zaawansowane zarządzanie EDID ad HDCP

\*Obsługa wideo USB-C jest ograniczona do 4K 60 HZ 4:2:0, gdy funkcja ładowania jest aktywowana przez urządzenie źródłowe\*\*Obsługuje analogowe przerwanie dźwięku Tylko 2-kanalowy PCM