

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM HMXL42ARC-KIT Matryca**

Cena **8 490,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

## OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Matryca 4x2 HDBaseT™ oferuje niespotykaną wydajność i wartość na rynku instalacji niestandardowych. HMXL42ARC-KIT to pakiet matrycowy HDMI2.0 4K60 Hz 4:4:4 HDCP2.2 wykorzystujący technologię CSC do dostarczania HDMI, dwukierunkowego podczerwieni i PoC na długości do 70 m za pomocą jednego kabla CAT.

Matrix zapewnia również zaawansowane funkcje, w tym jednocześnie HDBaseT™/HDMI na wyjściu 1, inteligentne skalowanie wideo na wyjściach HDBaseT, ręczny lub automatyczny wybór źródła, niezależną matrycę audio i moduł interfejsu przeglądarki internetowej do sterowania i konfiguracji Matrix.

Zestaw HMXL42ARC-KIT jest dostarczany z 2 odbiornikami HDBaseT™.

Kluczowe cechy• Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferująca dystrybucję obrazu i dźwięku za pomocą jednego kabla CAT• Zaawansowana konwersja przestrzeni kolorów (CSC) obsługuje specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym HDR• Zawiera 4 wejścia HDMI, które można niezależnie skierować do 2 wyjść HDBaseT™• Wyjście 1 oferuje jednocześnie wyjście HDMI i HDBaseT™• Inteligentne skalowanie wideo na wyjściach HDBaseT™ umożliwia wyświetlaczowi obsługującemu tylko niższe rozdzielczości wideo (4K 60 Hz 4:2:0 lub 1080p) na odbieranie treści wideo 4K 60 Hz 4:4:4 w bezruchu wyświetlanie maksymalnej oryginalnej rozdzielczości 4K UHD na pozostałych wyjściach wideo• Obsługuje wideo 4K 60 Hz 4:4:4 UHD do 40 m• Przedłuża wideo HDMI 1080p do 70 m• Obsługuje wszystkie standardowe rozdzielczości wideo, w tym VGA-WUXGA i 480i-4K• Obsługuje wszystkie znane cyfrowe formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Atmos; Transmisje DTS-HD Master Audio i DTS:X• Matryca audio 8 x 2 sterowana niezależnie od sygnału wideo• Wejścia źródła audio obejmują:- 4 x wyjście audio ze źródła HDMI- 2 x wyjście audio z wyjść strefowych- 2 x ARC z wyjść strefowych• Rozdzielenie audio do analogowych wyjść audio L/R i optycznych wyjść cyfrowych (S/PDIF) jednocześnie z linią regulacja poziomu głośności na

wyjściach analogowych• Możliwość wyboru źródła sygnału audio ze strefy lub ARC z wyjść strefowych poprzez HDMI ARC lub optyczny ARC• Moduł interfejsu sieciowego do sterowania i konfiguracji matrycy• Obsługuje dwukierunkową podczerwień na wszystkich wyjściach HDBaseT™• Obsługuje PoC (Power over Cable) do zasilania odbiorników RX70CS HDBaseT™• Dostępne sterowniki innych firm dla wszystkich głównych marek systemów sterowania• Zaawansowane zarządzanie EDID• Zgodność z HDCP 2.2• W zestawie 2 odbiorniki RX70CS HDBaseT™