

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



BLUSTREAM

Nazwa **BLUSTREAM HMXL44CS-KIT Matryca**

Cena **15 799,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Matryca 4x4 HDBaseT™ oferuje niespotykaną wydajność i wartość na rynku instalacji niestandardowych. HMXL44CS-KIT to pakiet HDMI 2.0 4K 60 Hz 4:4:4 HDCP 2.2 Matrix wykorzystujący technologię CSC do dostarczania HDMI, dwukierunkowego IR, RS-232 i PoC na długości do 70 m za pomocą jednego kabla CAT.

Matryca zapewnia również zaawansowane funkcje, w tym jednoczesne HDBaseT™ / HDMI na wyjściu 1, konwersję wideo w dół na wyjściu HDBaseT™ 1, rozdzielanie audio ze zmiennym poziomem sygnału przedwzmacniacza oraz moduł interfejsu przeglądarki internetowej do sterowania i konfiguracji matrycy.

Zestaw HMXL44CS-KIT jest dostarczany z 4 odbiornikami HEX70CS-RX.

Kluczowe cechy• Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferująca dystrybucję obrazu i dźwięku za pomocą jednego kabla CAT• Zaawansowana konwersja przestrzeni kolorów (CSC) obsługuje specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym HDR• Zawiera 4 wejścia HDMI, które można niezależnie przekierować do 4 wyjść HDBaseT™• Wyjście 1 oferuje jednoczesne wyjście HDMI i HDBaseT™• Konwersja wideo w dół na wyjściu HDBaseT™ 1 umożliwia wyświetlanie wyłącznie na wyświetlaczu obsługującym niższe rozdzielczości wideo (4K przy 60 Hz 4:2:0 lub 1080p) w celu odbioru natywnego 4K przy 60 Hz 4: Treść wideo 4:4 przy jednoczesnym wyświetlaniu maksymalnej oryginalnej rozdzielczości 4K UHD na pozostałych wyjściach wideo• Obsługuje wideo 4K przy 60 Hz 4:4:4 UHD do 40 m• Rozszerza wideo HDMI 1080p do 70 m• Obsługuje wszystkie standardowe rozdzielczości wideo, w tym VGA- WUXGA i 480i-4K• Ponowne taktowanie HDMI w odbiornikach HEX70CS-RX HDBaseT™ w celu rozwiązania problemów z HDMI HDCP, kompatybilnością i uzgadnianiem• Obsługuje wszystkie znane cyfrowe formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Atmos; Transmisje DTS-HD Master Audio i DTS:X• Analogowe (L/R) wejście audio można jednocześnie osadzić w dowolnej kombinacji wejść HDMI• Moduł interfejsu sieciowego do sterowania i konfiguracji matrycy• Obsługuje dwukierunkowe IR i RS- 232 na wszystkich wyjściach HDBaseT™• W zestawie odbiorniki i emitery IR Blustream• Sterowanie przez panel przedni, IR, RS-232 i TCP/IP• Obsługuje PoC (Power over Cable) do zasilania dostarczonych odbiorników HDBaseT™•

Sterowniki innych firm dostępne dla wszystkich główne marki sterowników• Konstrukcja 1U do montażu w szafie 19" – zestaw montażowy w zestawie• Zaawansowane zarządzanie EDID• Zgodność z HDCP 2.2