

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM HMXL66ARC Matryca**

Cena **18 490,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

### OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Matryca HMXL66ARC HDBaseT™ zapewnia nowy poziom zaawansowanej integracji dźwięku z naszą gamą podstawowych rozwiązań matrycy wideo 4K. HMXL66ARC to matryca 6x6 HDMI 2.0 4K 60 Hz 4:4:4, która wykorzystuje technologię CSC (konwersja przestrzeni barw) w celu dostarczania sygnału HDMI o przepustowości 18 Gb/s na odległość do 40 m (1080p do 70 m).

HMXL66ARC charakteryzuje się ulepszonym routinguem audio poprzez zintegrowaną matrycę audio 20x6. Dzięki temu dźwięk zarówno z wyświetlaczy, jak i źródeł może być osadzany i kierowany przez system według uznania użytkownika.

HMXL66ARC zapewnia jednocześnie wyjście HDBaseT™/HDMI na wyjściu 1, inteligentne skalowanie wideo na wszystkich wyjściach HDBaseT™ oraz funkcję PoC (Power over Cable) do zdalnych odbiorników RX70CS HDBaseT™. Wbudowany interfejs przeglądarki internetowej do konfiguracji i sterowania Matrixem, wraz z przejściem RS-232 i IR, aby umożliwić bezproblemową integrację systemów sterowania innych firm.

Kluczowe cechy• Zaawansowana technologia HDBaseT™ oferująca dystrybucję obrazu i dźwięku za pomocą jednego kabla CAT• Zaawansowana konwersja przestrzeni kolorów (CSC) obsługuje specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym HDR\*• Zawiera 6 wejść HDMI, które można niezależnie skierować do 6 wyjść x HDBaseT™• Wyjście 1 obsługuje jednocześnie wyjście HDMI i HDBaseT™• Inteligentne skalowanie wideo na wyjściach HDBaseT™ umożliwia wyświetlaczowi obsługującemu wyłącznie niższe rozdzielczości wideo (4K 60 Hz 4:2:0 lub 1080p) na odbieranie treści wideo 4K 60 Hz 4:4:4 podczas nadal wyświetla maksymalną oryginalną rozdzielczość 4K UHD na pozostałych wyjściach wideo• Obsługuje wideo 4K 60 Hz 4:4:4 UHD do 40 m i wideo 1080p do 70 m• Matryca audio 20x6 sterowana niezależnie z wideo. Wejścia źródeł audio obejmują:- 6 x wyjście audio z wejść źródłowych HDMI- 6 x wyjście audio z wyjść strefowych- 6 x ARC z wyjść strefowych\*- 1 x optyczne i 1 x analogowe wejście audio• Obsługuje

wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD , Dolby Atmos, Dolby Digital Plus i transmisja DTS-HD Master Audio• Moduł interfejsu sieciowego do sterowania i konfiguracji matrycy• Obsługuje dwukierunkowe IR i RS-232 na wszystkich wyjściach HDBase™• Sterowanie przez panel przedni, IR, iOS / Android Aplikacja, RS-232 i TCP/IP• Obsługuje 24 V PoC (Power over Cable) do zasilania kompatybilnych odbiorników Blustream RX70CS• W zestawie z odbiornikami i emiterami Blustream IR• Zaawansowane zarządzanie EDID i zgodność z HDCP 2.2

\*Funkcja ARC obsługuje HDMI ARC lub Optical ARC\* Funkcje PoC, CSC i ARC kompatybilne tylko z RX70CS