

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM IP250UHD-RX odbiornik**

Cena **3 999,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Kompatybilny z obecną platformą IP200, IP250UHD-RX to wiodący w branży odbiornik skalujący wideo 4K HDCP 2.2 HDMI, który wykorzystując technologię bezstratnej kompresji wizualnej, zapewnia 10 Gb HDMI, dwukierunkowy IR, RS-232 i USB/KVM o długości do 100 m w przypadku standardowej architektury sieciowej lub na większe odległości dzięki wbudowanemu portowi Fibre SFP.

IP250UHD-RX posiada dwa porty sieciowe RJ45 do niezależnej lub połączonej dystrybucji sygnału HDMI i/lub Dante.

Urządzenie może być zasilane poprzez PoE z przełącznika sieciowego lub lokalnie, jeśli przełącznik nie obsługuje PoE. Dzięki wielu dostępnym opcjom konfiguracji rozwiązanie Multicast jest idealne zarówno do instalacji komercyjnych, jak i mieszkaniowych.

Kluczowe cechy

- Zaawansowany obraz UHD w zarządzanej sieci 1 Gb
- Działa jako samodzielny system lub razem z istniejącymi produktami IP200UHD
- Praktycznie nieograniczony rozmiar systemu
- Rozszerza HDMI i Dante na odległość do 100 m za pomocą jednego kabla CAT
- Możliwość konfiguracji dwóch portów sieciowych RJ45 do niezależnej lub łączonej dystrybucji sygnału HDMI i Dante
- Port SFP do niezależnej lub łączonej dystrybucji sygnału HDMI i Dante za pomocą jednego kabla światłowodowego
- Skalowanie w górę i w dół wideo
- Obsługuje wyjście wideo UHD do 4K 30 Hz
- Wbudowany 2-kanałowy Dante nadajnik do rozdzielania dźwięku ze źródła HDMI lub lokalnego analogowego wejścia audio
- Wbudowany 2-kanałowy odbiornik Dante do osadzania dźwięku na sygnale HDMI lub rozdzielania na lokalne analogowe wyjście audio
- Optyczne wejście audio (S/PDIF) do konwersji sygnału cyfrowego stereo format audio do systemu audio Dante
- Analogowe wyjścia audio L/R obsługują zarówno zbalansowane, jak i niezbalansowane sygnały audio
- Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i transmisję DTS-HD Master Audio
- Zaawansowane zarządzanie

sygnałami w celu niezależnego kierowania IR, RS-232, USB/KVM, audio i wideo• Wyświetlacz OLED na przednim panelu zapewniający zaawansowane informacje o systemie i ręczną konfigurację• PoE (Power over Ethernet) do zasilania produktów Blustream Multicast z przełącznika PoE• Zgodność z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarządzaniem EDID• Lokalny zasilacz 24 V 1 A w przypadku, gdy przełącznik Ethernet nie obsługuje PoE (brak w zestawie)• Posiada 4 tryby pracy:- Dystrybucja matrycowa (wymaga przełącznika sieciowego 1 Gb)- Ściana wideo (wymaga przełącznika sieciowego 1 Gb)- Przedłużacz HDMI typu jeden do jednego (bez sieci) wymagany przełącznik)- Przedłużacz HDMI typu „jeden do wielu” (nie jest wymagany przełącznik sieciowy)