

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM IP250UHD-TX Nadajnik**

Cena **4 900,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Kompatybilny z obecną platformą IP200, IP250UHD-TX jest wiodącym w branży nadajnikiem HDMI 4K HDCP 2.2, który wykorzystując technologię bezstratnej kompresji wizualnej, zapewnia 10 Gb HDMI, dwukierunkowy IR, RS-232 i USB/KVM na długości do 100 m standardowa architektura sieci lub większe odległości dzięki wbudowanemu portowi światłowodowemu SFP.

IP250UHD-TX posiada dwa porty sieciowe RJ45 do niezależnej lub połączonej dystrybucji sygnału HDMI i/lub Dante.

Urządzenie może być zasilane poprzez PoE z przełącznika sieciowego lub lokalnie, jeśli przełącznik nie obsługuje PoE. Dzięki wielu dostępnym opcjom konfiguracji rozwiązanie Multicast jest idealne zarówno do instalacji komercyjnych, jak i mieszkaniowych.

Kluczowe cechy

- Zaawansowany obraz UHD w zarządzanej sieci 1 Gb
- Działa jako samodzielny system lub razem z istniejącymi produktami IP200UHD
- Praktycznie nieograniczony rozmiar systemu
- Rozszerza HDMI i Dante na odległość do 100 m za pomocą jednego kabla CAT
- Możliwość konfiguracji dwóch portów sieciowych RJ45 do niezależnej lub łączonej dystrybucji sygnału HDMI i Dante
- Port SFP do niezależnej lub łączonej dystrybucji sygnału HDMI i Dante za pomocą jednego kabla światłowodowego
- Obsługuje źródła wideo do 4K HDR UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @ 24 Hz 4:4:4 i 4K @ 60 Hz 4:2:0)
- Obsługuje wejście HDR @ 4K 30/25/24 Hz
- Posiada 1 x wyjście HDMI do integracji lokalnych wyświetlaczy lub kaskadowania z wieloma urządzeniami
- Wbudowane 2-kanalowy nadajnik Dante do rozdzielania dźwięku ze źródła HDMI lub lokalnego analogowego wejścia audio
- Wbudowany 2-kanalowy odbiornik Dante do osadzania dźwięku na sygnale HDMI lub rozdzielania na lokalnym analogowym wyjściu audio
- Osadzanie dźwięku analogowego L/R
- Dźwięk analogowy L/R wyjścia obsługują zarówno zbalansowane, jak i niezbalansowane sygnały audio
- Obsługuje wszystkie znane

formaty audio HDMI, w tym transmisję Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS-HD Master Audio•
Zaawansowane zarządzanie sygnałami dla niezależnego routingu IR, RS-232, USB/KVM, audio i wideo•
Wyświetlacz OLED na przednim panelu zapewniający zaawansowane informacje o systemie i ręczną konfigurację• PoE (Power over Ethernet) do zasilania produktów Blustream Multicast z przełącznika PoE•
Zgodność z HDCP 2.2 z zaawansowanym zarządzaniem EDID• Lokalny zasilacz 24 V 1 A, jeśli przełącznik Ethernet nie obsługuje PoE (brak w zestawie))• Posiada 4 tryby pracy:- Dystrybucja matrycowa (wymaga przełącznika sieciowego 1 Gb)- Ściana wideo (wymaga przełącznika sieciowego 1 Gb)- Przedłużacz HDMI jeden do jednego (nie jest wymagany przełącznik sieciowy)- Przedłużacz HDMI jeden do wielu (bez sieci wymagany przełącznik)