

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM MFP72 przełącznik prezentacji**

Cena **3 299,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Wielowejściowy przełącznik prezentacji z 7 wejściami i wyjściami

Nasz MFP72 to wielowejściowy przełącznik prezentacji z wbudowanym skalowaniem wideo, osadzaniem/usuwaniem dźwięku i zaawansowanym zarządzaniem EDID.

Urządzenie MFP72 działa w 2 trybach, najpierw jako 7-wejściowy przełącznik z podwójnym wyjściem (7:1 x 2), alternatywnie każde wyjście może pracować niezależnie z Wyjściem 1 kierującym tylko 4 wejścia HDMI (4:1 do 4K) i Wyjściem 2 przełączanie wszystkich 7 wejść wideo/audio (7:1 do 1080p).

Dzięki sterowaniu przełącznikiem za pomocą przycisków na panelu przednim, pilota IR lub interfejsu RS-232 jest to idealne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych.

Kluczowe cechy• Switcher może działać w 2 trybach:- Tryb Splitter - oba wyjścia HDMI wyświetlają ten sam obraz z dowolnego wejścia wideo- Tryb Switcher - Wyjścia HDMI 1 i 2 są sterowane niezależnie• Wyjście HDMI 1 może wyświetlać tylko wejścia HDMI 1-4 (do rozdzielczości 4K)• Wyjście HDMI 2 może wyświetlać wszystkie wejścia HDMI i analogowe wideo wraz z powiązaniem dźwiękiem (do rozdzielczości 1080p)• Wbudowane skalowanie wideo, zarówno w górę, jak i w dół• Wejścia wideo obsługują standardowe rozdzielczości wideo, w tym VGA-WUXGA i 480i-4K (w tym 800x600 @60 i 75 Hz)• Skalowane rozdzielczości wyjściowe wideo: 720p, 1080p, 1280x1024, 1024x768, 1360x768, 1440x900, 1680x1050• Niezależne analogowe L/R AUDIO INPUT MOŻE być osadzone do HDMI wyjścia i analogowe audio L/R oraz koncentryczne wyjścia cyfrowe jednocześnie (funkcja dostępna dla wyjść HDMI 1 i 2 w „trybie podziału”, „trybie przełączania” = tylko wyjście HDMI 2)• Rozłączenie audio HDMI jednocześnie z analogowymi wyjściami audio L/R i koncentrycznymi wyjściami cyfrowymi (połączone z wyjściem 2 w „trybie przełączania”)• Regulacja głośności – reguluje głośność wyjścia HDMI, analogowych audio L/R i koncentrycznych wyjść cyfrowych• Obsługuje wyświetlanie sygnału 3D• Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus i transmisję audio DTS-HD

Master• W zestawie odbiornik Blustream IR i kabel łączący IR• Sterowanie za pomocą panelu przedniego, podczerwieni i RS-232• Dostępne sterowniki innych firm dla wszystkich głównych marek systemów sterowania domem• Zgodność z HDCP 1.4