

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

BLUSTREAM



Nazwa **BLUSTREAM PRO-IN2H2TCS Input Board**

Cena **7 099,00 zł**

Producent **BLUSTREAM**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

PRO-IN2H2TCS posiada 2 x wejścia HDBaseT™ i 2 x HDMI 2.0 wykorzystujące technologię CSC, umożliwiającą obsługę dystrybucji sygnału HDMI 2.0 4K 60 Hz 4:4:4 (18 Gbps) HDCP 2.2 na długości do 100 m (4K 70 m). Cztery źródła mogą być niezależnie kierowane do dowolnej karty wyjściowej HDMI / HDBaseT™. Wejścia HDBaseT™ obejmują dystrybucję podczerwieni, aby umożliwić kontrolę źródła na każdym podłączonym nadajniku HDBaseT™. Każde wejście źródłowe zawiera niezależny 2-kanalowy analogowy wyłącznik audio o stałym poziomie i szybkozłącza modułu karty, umożliwiające prostą instalację w koncentratorze Custom Pro Matrix.

Kluczowe cechy• Zawiera 2 wejścia HDMI i 2 x HDBaseT™, które można niezależnie przekierować do kart wyjściowych wideo• Wejścia HDMI i HDBaseT™ obsługują specyfikację HDMI 2.0 18 Gb/s, w tym rozdzielczość do 4K UHD 60 Hz 4:4:4 i HDR*• Wejścia HDBaseT™ obsługuje dystrybucję sygnału na odległość do 100 m przy 1080p (4K 60 Hz 4:4:4 UHD przy 70 m) w przypadku użycia z kompatybilnym nadajnikiem Blustream CSC***• Obsługuje wszystkie znane formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Atmos i DTS-HD Master Transmisja audio• Każde wejście HDMI / HDBaseT™ zawiera niezależny 2-kanalowy analogowy rozłącznik audio o stałym poziomie, umożliwiającą podłączenie do lokalnego rozwiązania audio innej firmy (obsługuje 2-kanalowy PCM)• Wejścia HDBaseT™ obejmują dystrybucję podczerwieni, aby umożliwić kontrolę źródła w każdym podłączonym nadajniku HDBaseT™• Szybkozłącza modułów kart umożliwiające proste ładowanie kart wejściowych i wyjściowych w koncentratorze Custom Pro Matrix• Obsługa HDCP 2.2

*Pełna obsługa 4K 60 Hz 4:4:4 zależy od specyfikacji kart wejścia/wyjścia. W przypadku dystrybucji wideo HDMI 2.0 18 Gb/s PRO-IN2H2TCS musi być używany z nadajnikiem HDBaseT™ opartym na Blustream CSC. **PRO-IN2H2TCS nie obsługuje PoC (Power over Cable) do podłączonych nadajników Blustream HDBaseT™. Należy określić oddzielny zasilacz