


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Bose ArenaMatch AM20/80 Głośnik
Zewnętrzny**

Cena **23 370,00 zł**

Producent **BOSE**

OPIS PRODUKTU

Głośniki Bose Professional ArenaMatch zapewniają sprawdzoną jakość dźwięku i elastyczność DeltaQ w instalacjach zewnętrznych — na stadionach sportowych, arenach, centrach rozrywki na świeżym powietrzu i nie tylko. Moduły ArenaMatch DeltaQ, przystosowane do instalacji zewnętrznych z bezpośrednią ekspozycją, ułatwiają tworzenie zestawów głośników zewnętrznych, które zapewniają spójny, zrozumiały dźwięk dla każdego słuchacza. Dostępnych jest dziewięć wzorów pokrycia. Wybieraj spośród modułów o pokryciu pionowym 10°, 20° lub 40° i łatwo wymieniaj między falowodami poziomymi 60°, 80° lub 100°, aby budować lżejsze układy, wymagające krótszego czasu instalacji i mogące obniżyć całkowite koszty systemu poprzez dostarczanie pełne pokrycie przy mniejszej liczbie modułów.

CECHY

Popraw jakość, spójność i klarowność dźwięku dzięki technologii matrycy DeltaQ, która umożliwia zmianę kierunkowości, czyli „Q”, w każdym module w celu dokładniejszego dopasowania zasięgu do obszaru publiczności

Łatwe dostosowywanie pokrycia poziomego za pomocą wymiennych falowodów, które umożliwiają dalsze dostosowywanie pokrycia, a nawet tworzenie asymetrycznych wzorów w celu poprawy parametrów akustycznych w systemach lewych i prawych

Zapewnij wysoki poziom SPL, odtwarzanie muzyki o długim rzucie i zrozumiałość głosu dzięki 14-calowemu neodymowemu głośnikowi niskotonowemu i sześciu neodymowym przetwornikom kompresyjnym z tytanową membraną Bose Professional EMB2S

Dostosowane do instalacji zewnętrznych z bezpośrednim narażeniem, trójwarstwowa kratka ze stali nierdzewnej, wodoodporna powłoka membrany głośnika niskotonowego, zewnętrzna powłoka z przemysłowego poliuretanu i formowana pokrywa wejściowa

Zapewnij pełne pokrycie przy mniejszej liczbie modułów — moduły 10°, 20° i 40° pozwalają tworzyć

macierze, które poprawiają widoczność, zmniejszają wagę i obniżają koszty systemu, wymagając mniejszej liczby modułów w porównaniu z konwencjonalnymi macierzami
Skróć czas uruchamiania, stosując moduły 40° do zastosowań ze źródłami punktowymi oraz moduły 10°, 20° i 40° do układów liniowych – wszystkie z tymi samymi przetwornikami zapewniającymi spójny balans tonalny

Możliwość dostosowania do różnych konfiguracji — wszystkie modele są standardowo wyposażone w funkcję bi-amp, pasywną zwrotnicę i wejścia transformatorowe 70/100 V

Usprawnij proces projektowania, łącząc z uzupełniającymi produktami Bose Professional, takimi jak głośniki strefowe ArenaMatch Utility, wzmacniacze PowerMatch i ControlSpace DSP

Oszczędź czas podczas instalacji, korzystając z akcesoriów do montażu akcesoriów Bose Professional lub użyj standardowych wkładek gwintowanych M12, aby połączyć się z niestandardowymi ramkami matrycowymi

Certyfikat EN 54-24 : EN 54-24: 2008, Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych do wykrywania pożaru i systemów sygnalizacji pożaru w budynkach. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji instalacji.

Aplikacje

Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:

Profesjonalne areny i stadiony sportowe

Kompleks edukacyjno-sportowy

Miejsca gościnności na świeżym powietrzu

Restauracja i bar na świeżym powietrzu

Miejsca kultu