


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Bose ArenaMatch Utility AMU105 czarny**
Głośnik zewnętrzny

Cena **3 510,00 zł**

Producent **BOSE**

OPIS PRODUKTU

Głośniki Bose Professional ArenaMatch Utility, stworzone z myślą o wypełnieniu stref lub odtwarzaniu muzyki na pierwszym planie o wysokim SPL, charakteryzują się podobnym balansem tonalnym jak moduły matrycowe ArenaMatch, ale mają kompaktową konstrukcję. Mają ten sam sterownik kompresji EMB2S, co matryce ArenaMatch, zapewniając spójny dźwięk i tę samą klasę pogodową IP55. Wdróż je, aby pokryć pokrycie stref na stadionach sportowych, arenach, centrach rozrywki na świeżym powietrzu i nie tylko. Możesz też użyć ich, aby zapewnić zrozumiały dźwięk o wysokim poziomie w dowolnym miejscu na zewnątrz — od niszowych miejsc, takich jak browary i tereny targowe, po większe obiekty, takie jak kurorty i centra handlowe na świeżym powietrzu.

AMU105 to ultrakompaktowy model ArenaMatch Utility do zastosowań zewnętrznych, które wymagają doskonałego dźwięku z dyskretnego głośnika. Zapewnia szerokie, równomierne pokrycie dzięki tubie wysokiej częstotliwości o stałej kierunkowości 100° × 100°, pasmie przenoszenia 100 Hz–16 kHz, szczytowym SPL na poziomie 118 dB i obsługuje najniższe zakresy wokalne dzięki 5,25-calowemu głośnikowi niskotonowemu Bose Professional LF5.

CECHY

Możliwość wdrożenia jako wypełnienie strefy w celu obsługi systemów matrycowych ArenaMatch, zapewniając mocny, zrozumiały dźwięk i zapewniając spójny balans tonalny dzięki przetwornikom kompresyjnym EMB2S w każdym głośniku

Wdrażaj muzykę na wysokim poziomie w dowolnym miejscu na świeżym powietrzu

Instalacja na zewnątrz z klasą odporności IP55, trójwarstwową kratką ze stali nierdzewnej, wodoodporną powłoką membrany głośnika niskotonowego, zewnętrzną powłoką z przemysłowego poliuretanu i formowaną pokrywą chroniącą wejścia

Możliwość dostosowania do różnych konfiguracji — wszystkie modele są standardowo wyposażone w wejścia transformatorowe 70/100 V i pasywną zwrotnicę ze zoptymalizowanymi filtrami dla każdego

przetwornika w celu uzyskania bardziej spójnej częstotliwości i charakterystyki biegunowej
Usprawnij proces projektowania , łącząc z uzupełniającymi produktami Bose Professional, takimi jak wzmacniacze PowerMatch i procesory DSP ControlSpace
Łatwy montaż za pomocą dołączonego wspornika U ze stali nierdzewnej; tylny panel obudowy zawiera również gwintowane wkładki M8 umożliwiające montaż wsporników montażowych akcesoriów innych firm
Zapewnia szerokie, równomierne pokrycie dzięki tubie wysokiej częstotliwości o stałej kierunkowości $100^\circ \times 100^\circ$, która zapewnia taki sam zasięg zarówno w przypadku instalacji poziomej, jak i pionowej
Pracuj w najbardziej wymagających zastosowaniach z pasmem przenoszenia 100 Hz – 16 kHz i maksymalnym szczytowym SPL 118 dB
Obsługa najniższego zakresu wokalu dzięki 1 × 5,25-calowemu głośnikowi niskotonowemu Bose Professional LF5 z 1,5-calową cewką drgającą o długim skoku, która rozszerza charakterystykę do 90 Hz
Aplikacje
Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:
Miejsca występów artystycznych
Miejsca kultu
Centra konferencyjne
Sklepy detaliczne
Restauracje i bary
Obiekty gościnne