



### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Bose ArenaMatch Utility AMU208 biały  
Głośnik zewnętrzny**

Cena **6 150,00 zł**

Producent **BOSE**

### OPIS PRODUKTU

Głośniki Bose Professional ArenaMatch Utility, stworzone z myślą o wypełnieniu stref lub odtwarzaniu muzyki na pierwszym planie o wysokim SPL, charakteryzują się podobnym balansem tonalnym jak moduły matrycowe ArenaMatch, ale mają kompaktową konstrukcję. Mają ten sam sterownik kompresji EMB2S, co matryce ArenaMatch, zapewniając spójny dźwięk i tę samą klasę pogodową IP55. Wdróż je, aby pokryć pokrycie stref na stadionach sportowych, arenach, centrach rozrywki na świeżym powietrzu i nie tylko. Możesz też użyć ich, aby zapewnić zrozumiały dźwięk o wysokim poziomie w dowolnym miejscu na zewnątrz — od niszowych miejsc, takich jak browary i tereny targowe, po większe obiekty, takie jak kurorty i centra handlowe na świeżym powietrzu.

AMU208 to małaformatowy model ArenaMatch Utility do zastosowań zewnętrznych, które wymagają doskonałego dźwięku z kompaktowego głośnika. Zapewnia szerokie, równomierne pokrycie dzięki tubie wysokiej częstotliwości o stałej kierunkowości  $90^\circ \times 60^\circ$ , pasmie przenoszenia 70 Hz–16 kHz, szczytowym SPL na poziomie 126 dB i obsługuje najniższe zakresy wokalne dzięki dwóm 8-calowym głośnikom niskotonowym Bose Professional LF8.

#### CECHY

Możliwość wdrożenia jako wypełnienie strefy w celu obsługi systemów matrycowych ArenaMatch, zapewniając mocny, zrozumiały dźwięk i zapewniając spójny balans tonalny dzięki przetwornikom kompresyjnym EMB2S w każdym głośniku

Wdrażaj muzykę na wysokim poziomie w dowolnym miejscu na świeżym powietrzu

Instalacja na zewnątrz z klasą odporności IP55, trójwarstwową kratką ze stali nierdzewnej, wodoodporną powłoką membrany głośnika niskotonowego, zewnętrzną powłoką z przemysłowego poliuretanu i formowaną pokrywą chroniącą wejścia

Możliwość dostosowania do różnych konfiguracji — wszystkie modele są standardowo wyposażone w wejścia transformatorowe 70/100 V i pasywną zwrotnicę ze zoptymalizowanymi filtrami dla każdego

przetwornika w celu uzyskania bardziej spójnej częstotliwości i charakterystyki biegunowej  
Usprawnij proces projektowania , łącząc z uzupełniającymi produktami Bose Professional, takimi jak  
wzmacniacze PowerMatch i procesory DSP ControlSpace  
Zapewnia szerokie, równomierne pokrycie dzięki tubie wysokiej częstotliwości o stałej kierunkowości  
90° × 60°, którą można obracać w celu montażu poziomego lub pionowego  
Pracuj w najbardziej wymagających zastosowaniach z pasmem przenoszenia 70 Hz – 16 kHz i  
maksymalnym szczytowym SPL 126 dB  
Obsługa najniższego zakresu wokalu dzięki dwóm 8-calowym głośnikom niskotonowym Bose  
Professional LF8 wyposażonym w 2-calową cewkę drgającą o rozszerzonym skoku, która rozszerza  
charakterystykę do 70 Hz

Aplikacje

Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:

Miejsca występów artystycznych

Miejsca kultu

Centra konferencyjne

Sklepy detaliczne

Restauracje i bary

Obiekty gościnne