


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Bose DesignMax DM6SE Black Głośnik instalacyjny**

Cena **4 879,00 zł**

Producent **BOSE**

OPIS PRODUKTU

Dzięki współosiowym dwukierunkowym przetwornikom 125-watowy głośnik Bose Professional DesignMax DM6SE oferuje bogate niskie tony i wyraźne, zrozumiałe wysokie tony, a także doskonałą estetykę, która uzupełnia każdą komercyjną instalację dźwiękową. DM6SE wyposażony jest w 6,5-calowy głośnik niskotonowy i 1,25-calowy koncentryczny głośnik wysokotonowy zamontowane w systemie Dispersion Alignment, zapewniając zakres częstotliwości 59 Hz – 20 kHz. DM6SE jest montowany powierzchniowo, ma stopień ochrony IP55 i można go przymocować do ukrytego wspornika QuickHold w kształcie litery U, co zapewnia szybką i bezpieczną instalację.

CECHY

Połącz modele DesignMax, aby ukończyć dowolny projekt, duży lub mały — 12 głośników do miksowania i dopasowywania, od 2-calowych modeli niskoprofilowych po 8-calowe głośniki z przetwornikiem kompresyjnym o wysokim SPL i opcje do zastosowań zewnętrznych. Zapewnij bogate niskie tony i wyraźne, zrozumiałe wysokie tony dzięki współosiowym dwukierunkowym przetwornikom — nie jest wymagany DSP ani EQ. Aby uzyskać jeszcze lepszy dźwięk, użyj wybranych procesorów DSP i wzmacniaczy Bose Professional, aby włączyć funkcję korekcji dźwięku Bose Professional i przetwarzanie SmartBass, które zwiększają wydajność i reakcję na każdym poziomie odsłuchu.

Zapewnij spójne wrażenia słuchowe w całym pomieszczeniu dzięki systemowi Dispersion Alignment, który dopasowuje wzór akustyczny głośnika niskotonowego do wzoru głośnika wysokotonowego. Łączy się z dowolnym wystrojem pomieszczenia dzięki eleganckiej obudowie, maskownicom o minimalnej ramce dostępnym w kolorze czarnym lub białym oraz zdejmowanemu logo. Skróć czas instalacji dzięki opatentowanemu systemowi mocowania QuickHold, który zmniejsza również obciążenie, kłopoty i ryzyko uszkodzenia produktu. Łatwa instalacja dzięki standardowym akcesoriom — wszystkie modele zawierają złącza Euroblock;

modele do montażu sufitowego obejmują panele tylne z przestrzenią nadprzestrzenną, mostki płytkowe i okablowanie audio dostępne od przodu, co ułatwia instalację i rozwiązywanie problemów

Zainstaluj DM6SE na zewnątrz — stopień ochrony IP55 ze standardową kratką aluminiową do użytku na zewnątrz

Aplikacje

Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:

Miejsca występów artystycznych

Miejsca kultu

Centra konferencyjne

Sklepy detaliczne

Restauracje i bary

Obiekty gościnne