


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Bose PowerSpace P4300+ wzmacniacz mocy
Cena	11 390,00 zł
Producent	BOSE

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz Bose Professional PowerSpace P4300+ łączy moc i procesor DSP w czterokanałowej konstrukcji o wielkości 1RU, umożliwiającej szybkie instalacje. Wzmacniacze Bose Professional PowerSpace+, będące częścią kompleksowej platformy głośników, elementów sterujących i oprogramowania, które pomagają instalatorom w efektywnym dostarczaniu komercyjnych systemów dźwiękowych klasy premium, charakteryzują się szybką konfiguracją. Wbudowane narzędzie konfiguracyjne i intuicyjny interfejs użytkownika oparty na przeglądarce przedstawiają typowe zadania w logiczny sposób, dzięki czemu można szybciej skonfigurować system, skracając czas instalacji i zwiększając jednocześnie dokładność konfiguracji. Po zainstalowaniu zastrzeżone algorytmy zapewniają przewidywalną wydajność, a opcjonalne interfejsy — takie jak analogowe kontrolery stref ControlCenter — ułatwiają obsługę użytkownikom końcowym. W przypadku zastosowań komercyjnych klasy premium modele Bose Professional PowerSpace+ zapewniają wzmocnienie i procesor DSP w jednym zintegrowanym, łatwym w konfiguracji pakiecie.

CECHY

300 W na kanał i bezproblemowo współpracuje z głośnikami i elementami sterującymi Bose Professional, tworząc kompletne komercyjne systemy dźwiękowe

Wbudowany procesor DSP obejmujący przetwarzanie SmartBass, routing, kontrolę poziomu, opóźnienia, ograniczniki, profesjonalne korektory głośnikowe Bose oraz korektory wejściowe i obszarowe

Narzędzie konfiguracyjne PowerSpace ułatwia konfigurację dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika opartemu na przeglądarce, w tym kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą monitorowania sygnału i temperatury

Przywoływanie Opti-Voice zapewnia płynne przejście pomiędzy muzyką i ogłoszeniami

Zintegrowane funkcje upraszczające instalacje komercyjne: Dedykowane wejście dla przywoływania telefonu lub mikrofonu 600 Ω , niezależne wyjścia AUX 600 Ω dla muzyki przy zawieszeniu i na poziomie liniowym oraz złącze wyciszenia NO/NC

Wyjścia niezależne od obciążenia zapewniają pełną moc kanału dla obciążeń o niskiej impedancji (4-8 Ω) lub o wysokiej impedancji (70/100 V) bez mostkowania

Wyjścia I-Share zapewniają 2x poziom mocy poprzez połączenie prądu dwóch kanałów

Tryb automatycznego czuwania oszczędza energię, gdy sygnał audio spadnie poniżej ustawionego progu, a następnie budzi się, gdy dźwięk powraca

Intuicyjna obsługa przez użytkownika końcowego — opcjonalne analogowe kontrolery stref

ControlCenter CC-1, CC-2 i CC-3 zapewniają łatwą kontrolę głośności i wybór źródła

Aplikacje

Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:

Sklepy detaliczne

Restauracje i bary

Obiekty gościnne

Centra konferencyjne

Szkoły

Strefy pomocnicze