


### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Bose ShowMatch SM5 DeltaQ Array  
Głośnik Matrycowy**

Cena **24 290,00 zł**

Producent **BOSE**

### OPIS PRODUKTU

Pełnozakresowe moduły matrycowe Bose Professional ShowMatch DeltaQ SM5 zapewniają nominalne pokrycie w pionie 5° dzięki dołączonym falowodom z możliwością zmiany pola i oferują pokrycie w poziomie 70° lub 100° z opcjonalnymi dodatkowymi falowodami 55°. Wymień pojedynczy panel falowodu, aby utworzyć poziome asymetryczne wzory. Moduł 2-drożny wymaga zewnętrznych wzmacniaczy mocy (2-kanałowych) i procesora DSP, aby zapewnić pełnozakresową odpowiedź w zakresie 59 – 18 000 Hz z szczytową mocą wyjściową do 145 dB.

#### CECHY

Technologia DeltaQ to konstrukcja macierzy nowej generacji, która pozwala na zmianę „Q” (kierunkowości) w każdym module w macierzy, co zapewnia bardziej spójne pokrycie w szerokim zakresie częstotliwości, zmniejszoną masę i koszt macierzy oraz wyjątkową czystość głosu. Tablice mogą pokrywać duże kąty pionowe przy mniejszej liczbie pudełek.

Wymienne falowody — obejmują falowody 70° i 100° umożliwiające regulację pokrycia poziomego.

Największy w swojej klasie rozmiar zapewnia doskonałą kontrolę zasięgu i klarowność głosu. Zmień pojedynczy panel na wzory asymetryczne. Opcjonalne falowody 55° dla SM5.

Kompaktowa, przenośna obudowa — wszechstronna konstrukcja umożliwia zarówno instalację stałą, jak i zastosowania przenośne, od małych klubów i domów modlitwy po największe centra sztuk widowiskowych i produkcje AV.

Poziom wyjściowy dźwięku jak na trasie — 4 przetworniki kompresyjne Bose Professional EMB2S, ulepszone o większą moc wyjściową w zakresie wysokich częstotliwości oraz 2 x 8-calowe neodymowe głośniki niskotonowe o dużej mocy, zapewniają moc wyjściową układu do 145 dB SPL.

3-punktowe olinowanie typu „quick pin” — szybka i łatwa konfiguracja dzięki maksymalnie 24 modułom pełnozakresowym i współczynnikowi bezpieczeństwa 10:1.

Zdemowana boczna osłona/uchwyty do olinowania — zapewnia osłonę olinowania i uchwyty do

zastosowań przenośnych. Można je łatwo usunąć w celu instalacji na stałe, co pozwala na zmniejszenie szerokości i czystszy wygląd.

Regulacja kąta nakładania się olinowania — tylko w modułach SM5 nakładanie się lub „rozchylenie” pokrycia można regulować w zakresie od 0° do 5°, w krokach co 1°, aby zapewnić duży dystans rzutu i wysoki SPL.

Aplikacje

Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:

Teatry

Domy modlitwy

Audytoria

Miejsca występów artystycznych

Areny