

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



CHRISTIE

Nazwa **Monitor Christie Flat Panel SUHD653-L  
(135-042107-01)**

Cena **17 999,00 zł**

Producent **Christie**

## OPIS PRODUKTU

65-calowy panel LCD 4K UHD 450 nitów zaprojektowany z myślą o bezpiecznej obsłudze. Panel LCD Christie® SUHD653-L to zgodny ze standardem TAA wyświetlacz bez częstotliwości radiowych, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w bezpiecznych obiektach, typowych dla środowisk rządowych, korporacyjnych i wojskowych. Idealny do pomieszczeń konferencyjnych, małych pomieszczeń kontrolnych i zastosowań digital signage, SUHD653-L łączy w sobie profesjonalne funkcje, takie jak gniazdo OPS, wyświetlanie z wielu źródeł i rozdzielczość UHD w bezpiecznym, niezawodnym i niedrogim pakiecie.

Crestron Connected

Jako urządzenie Crestron Connected, Christie Secure Series ma wbudowane oprogramowanie Crestron zapewniające bezproblemowe połączenie z siecią Crestron. Dzięki temu panele Secure Series II mogą być monitorowane, zarządzane i kontrolowane z dowolnego interfejsu internetowego, w tym komputerów stacjonarnych, tabletów i urządzeń mobilnych.

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów Christie, SUHD653-L jest wspierany przez wiodący w branży serwis Christie i pomoc techniczną, co zapewnia najwyższy spokój ducha.

Kluczowe cechy

Non-RF dla większego bezpieczeństwa

Zgodny z TAA

Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160 (16: 9) zapewnia nienaganną jakość obrazu

Crestron Connected dla bezproblemowej integracji z siecią Crestron

Najnowsze złącza wejściowe z wieloma opcjami

Symulacja DICOM

Możliwość oglądania wielu źródeł w rozdzielczości 4K  
Gniazdo OPS zapewniające większą elastyczność i łatwość integracji  
Wspierane przez wsparcie Christie, serwis i gwarancje  
Zgodny z ADA  
Orientacja wyświetlacza Krajobraz  
Jasność (typowa) - (cd / m<sup>2</sup>) 450 nitów  
Współczynnik kontrastu (typowy) 1200: 1  
Kąt widzenia (CR 10: 1) 178 stopni h / v  
Częstotliwość odświeżania 60 Hz  
Czas odpowiedzi (typowy) 8 ms