

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**EIKI**

Nazwa **Projektor EIKI EK-812U**

Cena **39 999,00 zł**

Producent **EIKI**

### OPIS PRODUKTU

EK-812U to projektor DLP WUXGA, który obsługuje 4K i HDR (High Dynamic Range).

EK-812U zapewnia praktycznie bezobsługową pracę i obniża całkowity koszt posiadania dzięki szczelnej konstrukcji silnika optycznego (IP5X), która zapewnia ochronę przed kurzem bez filtra oraz laserowe źródło światła o żywotności 20 000 godzin.

Dzięki 6 opcjonalnym soczewkom i użytecznym funkcjom instalacyjnym nadają się do cyfrowej reklamy, audytoriów, dużych sal konferencyjnych, muzeów, wydarzeń, teatrów, domów modlitwy, hoteli itp.

Cechy szczególne

Projekcja 360 stopni, co więcej, zasilane przesunięcie obiektywu i szeroka gama opcjonalnych obiektywów pomogą w elastycznej instalacji.

Projekcja portretowa Tryb portretowy zapewnia więcej rozwiązań w zakresie mapowania projekcji, inscenizacji, digital signage i innych potrzeb.

Korekcja geometryczna i funkcja łączenia krawędzi: korekcja geometryczna - dostosowuje obraz do projekcji na sferyczne, cylindryczne i inne specjalnie ukształtowane ekrany z korektą trapezową, łączenie krawędzi - krawędzie sąsiednich ekranów można łączyć i kontrolować ich luminancję.

Wbudowany obraz w obrazie i obraz po obrazie: dwa różne źródła obrazu mogą być jednocześnie wyświetlane na jednym ekranie z obrazem w obrazie i obok siebie.

Podstawowe cechy:

Typ: DLP

Źródło światła: Phosphor-Laser

Chips: 1x 0.67"

Rozdzielczość (wyświetlana): WUXGA (1920x1200)

Rozdzielczość (podstawowa): WUXGA (1920x1200)

Jasność: -/8200/- ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)

Kontrast: 100.000:1

Format obrazu: 16:10 natywny

Żywotność lampy: 20000/-/ godzin (standardowy/Eco/Eco+)

Głośność: 36/34dB(A) (standardowy/Eco)

Złącza wideo: 1x VGA In, 1x VGA Out, 2x HDMI 2.0 In, 1 x DVI-D, 1x Component In (1x BNC)

Złącza audio: 1x wtyczka jack Audio

Dodatkowe złącza: 1x LAN, 1x USB, 1x RS-232

Zużycie prądu: 585/290W (standardowy/Eco)

Wymiary (SxWxG): 484x181x509mm

Waga: 17.70kg

Cechy szczególne: certyfikat HDBaseT, wymienny obiektyw