

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**EIKI**

Nazwa **Projektor EIKI LC-HDT1000**

Cena **94 235,00 zł**

Producent **EIKI**

### OPIS PRODUKTU

<!--[if gte mso 9]>

Normal

0

21

false

false

false

PL

X-NONE

X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

<![endif]-->

LC-HDT1000

Rozdzielczość: 2K

Jasność: 10000 Ansi lumen

Technologia: 3 LCD + 1

Funkcja: Projektor do aul i dużych sal

Najważniejsze funkcje

Jasność 10000 ANSI lumenów z 90% jednorodnością przy działaniu dwóch lamp.

Wysoki współczynnik kontrastu: 3000:1.

Natywna rozdzielczość 2048 x 1080 (2K). Kompatybilny z up-UXGA, WUXGA, VGA i MAC.

Obsługuje analogowe i cyfrowe wejścia wideo we wszystkich standardach kolorów aż do rozdzielczości 2K.

Technologia 3LCD+1 zapewnia bogaty, pełen bardziej wyrafinowanych kolorów obraz.

10-bitowa gama kolorów zapewnia wierne odwzorowanie barw.

Solidna konstrukcja

Możliwość zamontowania teleobiektywów i obiektywów szerokokątnych.

Dostępna szeroka gama opcjonalnych obiektywów od  $f=30$  do  $f=325$  mm.

Projekcje obrazów aż do przekątnej 600".

Wertykalny i horyzontalny mechaniczny lens shift i digital keystone correction (cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych).

Composite, Component, S-Video we wszystkich głównych standardach.

Wejścia komputerowe DVI-D (z HDCP) i HDMI ® obsługują dane: Analog & Digital Computer i Analog & Digital Video.

Wyposażony w pełny zestaw profesjonalnych wejść i dwie puste kieszenie na moduły.

Wbudowana przewodowa sieć LAN do monitorowania i kontroli projektora.

Żywotność automatycznego dziesięciokrotnego kasetowego filtra (ARF) powietrza aż do 13000 godzin.

Trwałe nieorganiczne panele LCD pozwalają na szersze zastosowanie. Wbudowany panel testowy.

Łatwa konserwacja - dostęp do lampy i filtra przez górny panel.

Funkcje Picture-in-Picture i Picture-by-Picture, Edge Blending.

Funkcja stabilnej jasności.

Funkcja wyrównania kolorów.

Funkcja łączenia obrazu (Edge Blending).

Mechaniczna migawka obiektywu, dla uzyskania prawdziwie czarnego ekranu.

Closed Caption decoding.

Bezprzewodowy / przewodowy pilot zdalnego sterowania. Kompatybilny z RS-232. Opcjonalne sterowanie sieci.

Opcjonalny moduł wejść Dual-link SDI obsługujący wejście 2K.

3 lata gwarancji na projektor.

Dostarczany bez obiektywu.

\* Uwaga: 2K można wyświetlać za pośrednictwem wbudowanego wejścia DVI-D lub HDMI, jednak 2K jest w pełni obsługiwany tylko za pośrednictwem opcjonalnego modułu wejść Dual-link SDI.

Wymienne obiektywy (wyposażenie opcjonalne):

AH-32022 /  $f = 30$  mm /  $F = 2,6$  / manual and fixed / Waga: 3,1 kg

AH-32601 /  $f = 46 - 58$  mm /  $F = 2,3 - 2,8$  / powered / Waga: 3,0 kg

AH-21202 /  $f = 52 - 68$  mm /  $F = 2,5 - 2,9$  / powered / Waga: 2,2 kg

AH-32401 /  $f = 58 - 76$  mm /  $F = 1,7 - 2,3$  / powered / Waga: 2,8 kg

AH-21401 /  $f = 76 - 98$  mm /  $F = 2,0 - 2,6$  / powered / Waga: 2,6 kg

AH-22051 /  $f = 97 - 131$  mm /  $F = 2,1 - 2,6$  / powered / Waga: 3,7 kg

AH-22221 /  $f = 125 - 162$  mm /  $F = 2,1 - 2,7$  / powered / Waga: 3,1 kg

AH-21092 /  $f = 158 - 221$  mm /  $F = 2,0 - 2,9$  / powered / Waga: 3,1 kg

AH-32581 /  $f = 224 - 325$  mm /  $F = 2,2 - 2,5$  / manual / Waga: 7,3 kg

<!--[if gte mso 9]>

<![endif]--><!--[if gte mso 10]>

/\* Style Definitions \*/

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:Standardowy;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-qformat:yes;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri","sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}  
<![endif-->