

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



EIKI

Nazwa	Projektor EIKI LC-HDT2000
Cena	175 980,00 zł
Producent	EIKI

OPIS PRODUKTU

<!-- opis produktu -->LC-HDT2000

Rozdzielczość: 2K

Jasność: 15000 Ansi lumen

Technologia: 3 LCD + 1

Funkcja: Projektor do aul i dużych sal

Najważniejsze funkcje

Jasność 15000 ANSI lumenów z 90% jednorodnością przy działaniu czterech lamp.

Wysoki współczynnik kontrastu: 3000:1.

Natywna rozdzielczość 2048 x 1080 (2K). Kompatybilny z up-UXGA, WUXGA, VGA i MAC.

Obsługuje analogowe i cyfrowe wejścia wideo we wszystkich standardach kolorów aż do rozdzielczości 2K.

Technologia 3LCD+1 zapewnia bogaty, pełen bardziej wyrafinowanych kolorów obraz.

10-bitowa gama kolorów zapewnia wierne odwzorowanie barw.

Solidna konstrukcja

Możliwość zamontowania teleobiektywów i obiektywów szerokokątnych.

Dostępna szeroka gama opcjonalnych obiektywów od f=30 do f=325 mm.

Projekcje obrazów aż do przekątnej 600".

Wertykalny i horyzontalny mechaniczny lens shift i digital keystone correction (cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych).

Composite, Component, S-Video we wszystkich głównych standardach.

Wejścia komputerowe DVI-D (z HDCP) i HDMI ® obsługują dane: Analog & Digital Computer i Analog & Digital Video.

Wyposażony w pełny zestaw profesjonalnych wejść i dwie puste kieszenie na moduły.

Wbudowana przewodowa sieć LAN do monitorowania i kontroli projektora.

Żywotność automatycznego dziesięciokrotnego kasetowego filtra (ARF) powietrza aż do 13000

godzin.

Trwałe nieorganiczne panele LCD pozwalają na szersze zastosowanie. Wbudowany panel testowy.

Łatwa konserwacja - dostęp do lampy i filtra przez górny panel.

Funkcje Picture-in-Picture i Picture-by-Picture, Edge Blending.

Active Maintenance Cleaner (AMC).

Funkcja stabilnej jasności.

Funkcja wyrównania kolorów.

Funkcja łączenia obrazu (Edge Blending).

Mechaniczna migawka obiektywu, dla uzyskania prawdziwie czarnego ekranu.

Closed Caption decoding.

Bezprzewodowy/przewodowy pilot zdalnego sterowania. Kompatybilny z RS-232. Opcjonalne sterowanie sieci.

Opcjonalny moduł wejść Dual-link SDI obsługujący wejście 2K.

3 lata gwarancji na projektor.

Możliwość dokupienia specjalnego filtra przeciwkurzowego

Dostarczany bez obiektywu.

* Uwaga: 2K można wyświetlać za pośrednictwem wbudowanego wejścia DVI-D lub HDMI, jednak 2K jest w pełni obsługiwany tylko za pośrednictwem opcjonalnego modułu wejść Dual-link SDI.

Wymienne obiektywy (wyposażenie opcjonalne):

AH-32022 / f = 30 mm / F = 2,6 / manual and fixed / Waga: 3,1 kg

AH-32601 / f = 46 - 58 mm / F = 2,3 - 2,8 / powered / Waga: 3,0 kg

AH-21202 / f = 52 - 68 mm / F = 2,5 - 2,9 / powered / Waga: 2,2 kg

AH-32401 / f = 58 - 76 mm / F = 1,7 - 2,3 / powered / Waga: 2,8 kg

AH-21401 / f = 76 - 98 mm / F = 2,0 - 2,6 / powered / Waga: 2,6 kg

AH-22051 / f = 97 - 131 mm / F = 2,1 - 2,6 / powered / Waga: 3,7 kg

AH-22221 / f = 125 - 162 mm / F = 2,1 - 2,7 / powered / Waga: 3,1 kg

AH-21092 / f = 158 - 221 mm / F = 2,0 - 2,9 / powered / Waga: 3,1 kg

AH-32581 / f = 224 - 325 mm / F = 2,2 - 2,5 / manual / Waga: 7,3 kg