

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



EIKI

Nazwa	Projektor EIKI LC-HDT700
Cena	48 487,00 zł
Producent	EIKI

OPIS PRODUKTU

Poznaj bogate obrazowanie kolorów w technologii 3LCD w projektorze z niezrównaną jasnością i zgodnością kolorystyczną!!!

Najważniejsze funkcje

Jasność 7000 ANSI lumenów z 90% jednorodnością.

Kontrast 2700:1.

Natywna rozdzielczość FULL HD. Kompatybilny z WUXGA, up-UXGA i MAC.

Obsługuje analogowe i cyfrowe wejścia wideo we wszystkich standardach kolorów aż do rozdzielczości 1080p.

Technologia 3LCD i jeden system obrazowania dostarcza bardziej wyrafinowany, bogaty i nasycony kolorem obraz.

10-bitowe przetwarzanie kolorów, wysoka jakość reprodukcji barw.

Bezprzewodowy / przewodowy pilot z regulatorem myszy. 27,5% - 490% zoom cyfrowy.

Kompatybilny z Crestron RoomView AMX i Technologią Device Discovery.

Dostępna szeroka gama opcjonalnych obiektywów.

Wyświetlanie obrazów do przekątnej 600".

Automatyczna cyfrowa korekcja pionowego i poziomego zniekształcenia trapezowego.

Cyfrowa korekcja Keystone. Korekcja Corner Keystone.

Wbudowane LAN RJ45, USB, RS232, LENS SHIFT.

Composite, Component, S-Video we wszystkich głównych standardach.

Opcjonalny moduł sieci do monitorowania i sterowania projektorem.

Zawiera funkcje Edge Blending & Color Matching. Picture in Picture i Picture by Picture.

Opcja spersonalizowania ekranu powitalnego. Wbudowana automatyczna kontrola koloru obrazu.

Opcja zmiennego zarządzania energią(Power Management). Opcjonalna blokada lokalna lub zdalna.

Automatyczny filtr powietrza zapewnia do 10000 godzin korzystania.

Wyposażony w lampę o długiej żywotności (eco: 3000 h).

Dostarczany bez obiektywu.

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja obsługi na płycie CD-ROM, kabel zasilający, kabel z wejściem komputerowym VGA (Dsub15 do Dsub15), kabel USB do komputera sterującego Mouse, bezprzewodowy / przewodowy pilot z regulatorem Mouse i baterie (2 x AAA), kabel do pilota przewodowego (MiniStereo-MiniStereo). Mocowanie obiektywu, przesłona obiektywu. Dostarczany bez obiektywu standardowego.

Wymienne obiektywy (wyposażenie opcjonalne):

AH-23123 / $f = 34,3 - 48$ mm

AH-32013 / $f = 22,33$ mm / on axis lens

AH-23133 / $f = 63,5 - 111,5$ mm

AH-23082 / $f = 48,2 - 62,6$ mm