

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Projektor EIKI LC-XN200L**

Cena **17 980,00 zł**

Producent **EIKI**

OPIS PRODUKTU

<!--[if gte mso 9]>

Normal

0

21

false

false

false

PL

X-NONE

X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

<![endif]-->

Kluczowe cechy

Jasność 6500 ANSI lumenów z 90% jednorodnością.

Kontrast 2000:1.

Natywna rozdzielczość XGA. Kompatybilność ze źródłami aż do UXGA i WUXGA.

Obsługuje analogowe i cyfrowe wejścia wideo we wszystkich standardach kolorów aż do rozdzielczości 1080p.

10-bitowa gama kolorów zapewnia wierne odwzorowanie barw.

Możliwość zamontowania teleobiektywów i obiektywów szerokokątnych.

Composite, Component, S-Video we wszystkich głównych standardach.

Wejścia komputerowe DVI-D (z HDCP) i HDMI ® obsługują dane: Analog & Digital Computer i Analog & Digital Video.

Wertykalny i horyzontalny mechaniczny lens shift i digital keystone correction (cyfrowa korekcja zniekształcenia trapezowego).

Corner keystone correction

Monitorowanie i kontrola poprzez sieć LAN. Zigbee Control

Obiektyw umieszczony centralnie w obudowie z dostępem od góry, 1 przycisk zwalnia obiektyw.

Dostęp do filtra powietrza z boku.

Funkcje Picture-in-Picture i Picture-by-Picture.

Wbudowana funkcja Edge Blending.

Wireless LAN.

Możliwość regulowania zużycia energii (funkcja Power Management). Opcjonalna lokalna lub zdalna blokada.

Mechaniczna migawka obiektywu, dla uzyskania prawdziwie czarnego ekranu.

Bezprzewodowy/przewodowy pilot z myszą.

3 lata gwarancji na projektor.

<!--[if gte mso 9]>

<![endif]--><!--[if gte mso 10]>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:Standardowy;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-qformat:yes;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;}

<![endif]--><!--[if gte mso 9]>

Normal

0

21

false

false

false

PL

X-NONE

X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

<![endif]-->

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja obsługi na CD-ROM, przewód zasilający,

osłona obiektywu, kabel z wejściem komputerowym VGA (DSUB15 do DSUB15),

bezprzewodowy/przewodowy pilot zdalnego sterowania z regulatorem myszy (z 2 bateriami AAA), kabel

komputerowy USB do myszy.

<!--[if gte mso 9]>

<![endif]--><!--[if gte mso 10]>

```
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
<![endif]>
```

DOSTARCZANY BEZ OBIEKTYWU STANDARDOWEGO

Wymienne obiektywy (wyposażenie opcjonalne):

AH-24741 / f = 26,85 - 45,43 mm / F = 1,74 - 2,37 / power zoom / Waga: 0,85 kg /

AH-24721 / f = 13,05 mm / F = 2 / fixed / Waga: 1,08 kg

AH-24711 / f = 20,35 - 27,66 mm / F = 1,8 - 2,3 / power zoom / Waga: 1,2 kg

AH-24771 / f = 45,6 - 73,8 mm / F = 1,82 - 2,34 / power zoom / Waga: 1,18 kg

AH-24781 / f = 73,9 - 117,1 mm / F = 1,83 - 2,35 / power zoom / Waga: 1,2 kg