

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa Ekran Do Projektacji Przedniej I/Lub  
Tylnej/Wstecznej Robiony "Na  
Wymiar" Z Dokładnością Do 1cm Z  
Lub Bez Ramek Sterowanie  
Klawiszowe/IR/RF/Trigger

Cena 1 750,00 zł

Producent KraftMann

### OPIS PRODUKTU

:: O PRODUKCIE ::

EKRAN PROJEKCYJNY ŚCIENNO-SUFITOWY SERIA OBLIQUE™ PERSONALIZOWANA ROBIONA "Na Wymiar" Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 CM KASETA ALUMINIOWA ( Standardowo Biały Lub Czarny Kolor ) O Dowolnej Szerokości Płótna – OBUDOWA DOSTĘPNA JEST W 2 WARIANTACH :: ZAKOŃCZONA DEKOREM OWALNYM LUB ZAKOŃCZONA 'NA PŁASKO' = KASETA WYSTAJE WTEDY POZA PŁÓTNO TYLKO OK. 2.5 CM NA STRONĘ W GALERII PRODUKTU ZNAJDUJĄ SIĘ ZDJĘCIA I WYMIARY

:: W STANDARDZIE ::

- Kontrolka Ścienne Klawiszowa
- Cichy I Szybki Silnik Tubowy - Silencer
- Instalacja Ekranu Na Ścianie Bądź Na Suficie
- Super Designerski Profil Kasety I Listwy Dolnej
- Płynna Regulacja Wysokości Dolnej Krawędzi Ekranu
- Indywidualnie Doważana Dolna Listwa Obciążająca Płótno
- Płaski Spód Ekranu = Idealny Profil Kasety Pod Zabudowę
- Wysuw Płótna Z Ekranu Tylny Lub Przedni Przez Obrócenie Kasety
- Wyjście Zasilania Z Lewej Lub Z Prawej Strony Kasety – Do Wyboru

- j. Jedyny W Polsce Bezpośredni Niewidoczny System Montażu Ściana-Sufit
- k. Wał Nawojowy Wzmocniony O Większej Średnicy = Bardziej Płaski Ekran
- l. Możliwość Uzyskania Dowolnych Formatów ( np.: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 21:9 )
- m. Płótno Projekcyjne Szyte I Zgrzewane W Listwie Dolnej W Celu Minimalizacji Pofałdowań
- n. Pamięć Położenia Górnego Oraz Dolnego + Czujnik Na Przegrzanie + Czujnik Na Przedarcie
- o. Powierzchnie Projekcyjne Wykonane Z PVC Bez Kadmu Opatrzone Certyfikatem Trudnopalności
- p. Zgodność Z Dyrektywami CE :: Low Voltage Directive I/Oraz Electromagnetic Compatibility
- r. Technologia Plug-And-Play – Ekran Jest Gotowy Do Pracy Bezpośrednio Po Podłączeniu Do Prądu
- s. Możliwość Personalizacji Ekranu :: Dowolne Płótno, Wielkość, System Mocowania, Sterowanie, Kolor, Itp.
- t. Podłoże Projekcyjne Ultra Gładkie 2-, 3- Lub 4-Warstwowe Z USA, Holandii Lub Włoch O Najlepszych Parametrach Optycznych
- u. 6-Letnia GWARANCJA Na Silnik I Sterowanie / 3-Letnia GWARANCJA Na Produkt

OPCJONALNIE :: SILNIK I STEROWANIE W EKRANACH SERII OBLIQUE™ ::

- a. Ultra Cichy I Szybki Silnik Marki SOMFY™
- b. Zasilanie Akumulatorowe Ekranu = Nie Wymaga Zasilania
- c. Zasilanie Akumulatorowe Ekranu Z Wbudowanym Sterowaniem Radiowym
- d. Sterowanie Na Podczerwień IR ( Kontrolka Ścienne + Pilot 'Do Ręki' ) :: IR-Premium-Control™
- e. Sterowanie Radiowe RF ( Kontrolka Ścienne + Pilot 'Do Ręki' – Zasięg Od 30m Do 200m ) :: RF-Premium-Control™
- f. Sterowanie Radiowe Na Pilota Wbudowane W Silnik Marki SOMFY® ( Sam Pilot 'Do Ręki' )
- g. Sterowanie Radiowe Na Pilota Wbudowane W Silnik Marki SOMFY® + Ultra Cichy I Szybki Silnik SOMFY® ( Sam Pilot 'Do Ręki' )
- h. Trigger ( Wyzwalacz ) Do Centralnego Sterowania Ekranem Z Poziomu Projektora ( Wysuwaniem Oraz Chowaniem ) :: Trigger-12V ( Pasuje Do Projektorów Z Gniazdem Trigger Out 12V ) Lub Trigger-230V ( Pasuje Do Wszystkich Projektorów Na Rynku )

OPCJONALNY TUNNING EKRANÓW SERII OBLIQUE™ ::

- a. Front Kasety Ekranu Gładki Lub Ryflowany
- b. System Napinaczy Bocznych, Aby Ekran Był ZAWSZE Idealnie Płaski
- c. Malowanie Proszkowe Kasety Ekranu Oraz Listwy Dolnej Obciążającej Płótno Na Dowolny Kolor Z Palety RAL
- d. Górny Czarny Pas Rozbiegowy Pozwalający Na Dopasowanie Wysokości Oglądanego Obrazu Do Poziomu Oczu Widza
- e. Ramki Czarne 5 cm Poprawiające Kontrast Oglądanego Obrazu Podwójnie Malowane Farbą Fuji ( Możliwa Inna Grubość )
- f. Dekoracyjne Boczki Maskujące Po Obu Stronach Kasety ( Stalowe Płaskie Lub Plastikowe Owalne ) :: W Kolorze Czarnym, Białym Lub W Innym Kolorze Z Palety RAL

## CECHY PRODUKTU

Sposób mocowania

**Ścienno-Sufitowe**

Format

**Dowolny**

Rodzaj ekranu	<b>Elektryczny</b>
Obudowa	<b>Aluminium</b>
Materiał	<b>Projekcyjny</b>
Kolor	<b>Dowolny</b>
Gwarancja	<b>60 miesięcy</b>
Wysokość powierzchni projekcyjnej [cm]	<b>Dowolna</b>
Szerokość powierzchni projekcyjnej [cm]	<b>Dowolna</b>
Sterowanie bezprzewodowe	<b>Tak IR/RF/Trigger</b>