

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	FOCAL 1 x 100 IWSUB8 + AMPLIFIER Zestaw
Cena	6 899,00 zł

OPIS PRODUKTU

1 x 100 IWSUB8 + AMPLIFIER

FOCAL

Zestaw

Wzmacniacz:

moc (ciągła): maks. 200 W, 150 W ciągła (4Ω)

minimalne obciążenie: 4Ω

zakres napięcia: 100-120 V ~ 60 Hz / 220-230 V ~ 50 Hz

zużycie energii: 150W

zużycie energii w trybie czuwania: 0,5 W

pasmo: 20 - 250 Hz

filtr poddźwiękowy: 18dB/okt.

wejścia: LFE, liniowe L/P

wyjścia: Wyjście liniowe L/P i wyjście subwoofera na terminalu głośnikowym

przewód: odłączany przewód zasilający IEC

zabezpieczenia: dynamiczna kontrola mocy, zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przed zwarciem i przepięciem

Subwoofer:

głośniki: 8" (21 cm) głośnik niskotonowy z włókna szklanego

pasmo (+/- 3dB): 34-140 Hz

częstotliwość odcięcia (-6 dB): 30 Hz
impedancja nominalna: 8Ω
zalecana moc wzmacniacza: maks. 200 W / 4

Subwoofer 100 IWSUB8.

Ten 8-calowy głośnik niskotonowy z przednim otworem wentylacyjnym z opływową ramą wewnętrzną gwarantuje cichą pracę. Dzięki płytkiej głębokości w ścianie (33/8"), wysokiej jakości reprodukcji basu i pokrytej niskoprofilową kratką magnetyczną, którą można pomalować, jest tak wydajny, jak dyskretny!.

KLUCZOWE CECHY

głośniki: 8" (21 cm) głośnik niskotonowy z włókna szklanego

pasmo (+/- 3dB): 34-140 Hz

częstotliwość odcięcia (-6 dB): 30 Hz

impedancja nominalna: 8Ω

zalecana moc wzmacniacza: maks. 200 W / 4Ω

Niska głębokość (3³/₈" / 86mm), montaż 16-calowych kołków OC w ścianie.

Wymiary (wys. X szer. X gł.): 1300 x 352 x 98 mm (51³/₁₆ x 13⁷/₈ x 3⁷/₈")

Instalacja KRATKA GOTOWA DO MALOWANIA

WZMACNIACZ SUBWOOFERA O WYSOKIEJ MOCY

Wzmacniacz 100 IWSUB8 zapewnia maksymalną moc 200 watów i ciągłą moc 150 watów przy 4 omach, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony elektronicznej. Wzmacniacz ten, specjalnie przystosowany do pasywnego subwoofera 100 IWSUB8, może zasilać do dwóch subwooferów połączonych równolegle.

Ta potężna kombinacja jest idealnym dodatkiem do konfiguracji audio / wideo z serii 100, zapewniając wyjątkową atmosferę i pokrycie dźwiękiem w Twoich pomieszczeniach mieszkalnych.

KLUCZOWE CECHY

moc (ciągła): maks. 200 W, 150 W ciągła (4Ω)

minimalne obciążenie: 4Ω

zakres napięcia: 100-120 V ~ 60 Hz / 220-230 V ~ 50 Hz

zużycie energii: 150W

zużycie energii w trybie czuwania: 0,5 W

pasmo: 20 - 250 Hz

filtr poddźwiękowy: 18dB/okt.

wejścia: LFE, liniowe L/P

wyjścia: Wyjście liniowe L/P i wyjście subwoofera na terminalu głośnikowym

przewód: odłączany przewód zasilający IEC

zabezpieczenia: dynamiczna kontrola mocy, zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przed zwarciem i przepięciem

waga netto: 3.10 k

wymiary produktu: 429 x 45 x 257 mm