

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **FOCAL 100 OD 8 Głośnik zewnętrzny Biały**

Cena **1 499,00 zł**

### OPIS PRODUKTU

100 OD 8

FOCAL

Głośnik zewnętrzny

Głośnik, który wytrzymuje każdą pogodę

Oprócz odpornej na działanie promieniowania UV, wysokiej gęstości polipropylenu, głośnik 100 OD8 posiada certyfikat IP66 (stopień ochrony Ingress 66). Ten międzynarodowy standard referencyjny pokazuje niezwykłą odporność produktów na ekstremalne warunki pogodowe, a dokładniej ich wodoszczelność i pyłoszczelność.

Głośnik 100 OD8 zapewnia wysokiej jakości dźwięk Focal na zewnątrz. Jest również łatwy w montażu dzięki wzmocnionemu wspornikowi montażowemu. System obrotu o 180 stopni ułatwia także pozycjonowanie. Ponieważ w Focal przywiązuje się wagę do każdego detalu i do zaspokojenia każdego gustu, kratka i obudowa są dostępne w kolorze czarnym lub białym, gotowym do malowania.

Focal Technologies

Aluminiowy odwrócony kopułkowy głośnik wysokotonowy zapewnia doskonałe rozproszenie dźwięku; głośnik niskotonowy / średnionowy z wodoodpornym stożkiem polipropylenowym i powłoką z włókna szklanego dla doskonałej definicji; głośnik 100 OD8 ma wysokiej jakości komponenty „made in Focal”.

100 OD8 zapewnia nieco wyższą wydajność i obsługę mocy do 100 OD6, umożliwiając konfiguracje z większą głośnością.

Komplementarność

Dzięki wysokiej impedancji (8 omów) głośnik 100 OD8 oferuje możliwość połączenia dwóch głośników równolegle na tym samym wyjściu wzmacniacza.

Łatwy w instalacji i obsłudze

100 OD8 jest wyposażony we wzmacniony wspornik montażowy wykonany z litego, odpornego na rdzę aluminium i oferuje opcję obrotu głośnika o 180 stopni w celu uzyskania niezrównanej dyfuzji dźwięku. Produkt jest zatem łatwiejszy do zainstalowania, a także do ustawienia, w pionie lub w poziomie, w zależności od preferencji i układu przestrzeni na zewnątrz

Podstawowe cechy:

głośniki: wysokotonowy z odwróconą kopułką aluminiową, wodoodporny głośnik niskotonowy 8" (200 mm) z powłoką Polyglass

czułość (2,83 V/1 m): 88 dB

pasmo przenoszenia ( $\pm 3$ dB): 60 Hz - 23 kHz

punkt niskiej częstotliwości (-6 dB): 45 Hz

impedancja nominalna: 8 $\Omega$

impedancja minimalna: 6,7 $\Omega$

zalecana moc wzmacniacza: 20 - 150 W

częstotliwość filtrowania: 2 800 Hz