

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **FOCAL CHORA 816 + 605 + CC600 Zestaw Kolumn**

Cena **6 299,00 zł**

Producent **Focal**

OPIS PRODUKTU

CHORA 816 + 605 + CC600

FOCAL

Zestaw głośników

KOMPONENTY

2 x CHORA 816

Kolumna głośnikowa podłogowa

[DLA DOMU / FOCAL / CHORA]

2 x CHORUS 605

Kolumna głośnikowa podstawkowa

[VIRTUAL / GŁOŚNIKI / GŁOŚNIKI PODSTAWKOWE]

1 x CHORUS CC 600

Kolumna głośnikowa centralna

[DLA DOMU / FOCAL / CHORUS 600]

Model Chora 816 to 2,5-drożny głośnik podłogowy bass-reflex. Jego głośnik niskotonowy i głośnik średniotonowy / basowy, oba wyposażone w stożek Slatefiber, działają w idealnej harmonii, zapewniając zmysłowe odtwarzanie dźwięku i doskonałe brzmienie basów. Dźwięk odnajduje pełny wymiar w Twoim pokoju odsłuchowym, z dynamiczną średnicą i niezwykłą mocą. Przedni port umieszczony jest pod głośnikiem, aby zmniejszyć zniekształcenia, a dzięki pochyleniu stojaka głośnika funkcja Time Alignment zapewnia scenę dźwiękową skoncentrowaną na słuchaczu.

Chora 816 szczególnie dobrze nadaje się do odsłuchu kina domowego i bezproblemowo wtapia się w pomieszczenia o powierzchni do 30 m².

MIĘKKIE I PRECYZYJNE TREBLE

Zastosowany w modelu Chora 816 przetwornik wysokotonowy wykorzystuje materiał z pamięcią kształtu o nazwie Poron. Konstrukcja głośnika pochodzi z legendarnego modelu Utopia. Zastosowana konstrukcja pozwoliła o jedną trzecią zredukować zniekształcenia w pasmie od 2000 do 3000Hz co jest zakresem wysokiej czułości ludzkiego ucha. Przestrzenność i bardzo niska kierunkowość odwróconej kopuły pozwalają na uzyskanie jedwabistych tonów wysokich z dowolnego miejsca w pokoju odsłuchowym.

SLEEK, NOWOCZESNY DESIGN

Gama Chora charakteryzuje się nowoczesnym designem, a wszystkie zostały uniesione na pochylonej podstawie Time Alignment, która zapewnia optymalną scenę dźwiękową, bardziej skupioną na słuchaczu. Łupkowy kolor stożka Slatefiber dodaje ostatecznego wyrafinowanego, autentycznego akcentu.

WYKOŃCZENIA ON-TREND

Chora jest dostępna w trzech wykończeniach: czarnym, jasnym drewnie i ciemnym drewnie. Modne kolory, które wtapiają się w różne wnętrza i nadają im niepowtarzalny charakter.

Podstawowe cechy:

typ: 2,5-drożny głośnik podłogowy bass-reflex

przetworniki: 6½" (16,5 cm) głośnik niskotonowy Slatefiber, 6½" (6,5 cm) średniotonowy Slatefiber, 1" (25 mm) odwrócony stożek wysokotonowy TNF Al/Mg

czułość (2,83V/1m): 89,5 dB

pasmo przenoszenia (± 3 dB): 50 Hz - 28 kHz

punkt niskiej częstotliwości (-6dB): 45 Hz

impedancja nominalna: 8 Ω

impedancja minimalna: 4 Ω

zalecana moc wzmacniacza: 40 – 200 W

częstotliwość zwrotnicy: 270 Hz - 2700 Hz

Chorus 605 to znakomity głośnik półkowy. Dzięki doskonałemu wykonaniu i wykończeniu głośnik Chorus 605 zachwyca zarówno swoją mocą, jak i atrakcyjnością konstrukcji.

Chorus 605 to idealny głośnik do małych pomieszczeń o powierzchni ok. 15 m². Dzięki czułemu i dynamicznemu basowi, jak również bogatemu i wyraźnemu zakresowi tonów średnich i wysokich, głośnik ten można połączyć z innymi, tworząc niezwykle wydajny system kina domowego.

Podstawowe cechy:

Typ: 2 drożna konstrukcja bass-reflex

Przetworniki: 13cm mid-bass, 25mm głośnik wysokotonowy

Pasmo przenoszenia 65Hz - 28kHz

Punkt graniczny -6dB 57Hz

Czułość (2.83V / 1m) 89dB

Impedancja 8 Ohm

Minimalna impedancja 3 Ohm

Rekomendowana moc wzmacniacza 25 - 100W

Częstotliwość podziału zwrotnicy 3000Hz

Wymiary: (WxSxG) 315 x 190 x 227 mm

Waga 5,7 kg

Głośnik centralny Focal Chorus CC 600 dobrze sprawdza się w zestawie kina domowego. Brzmi bardziej, niż się wydaje, a dzięki oszałamiającej spójności i poziomej dyspersji sprawia, że wierzysz, że jesteś częścią każdego oglądanego filmu lub programu telewizyjnego. Chorus CC 600 zawiera wiele udoskonaleń technologicznych: dwa 6,5-calowe przetworniki średnio-basowe z poliglasu, jeden calowy przetwornik wysokotonowy TNV z aluminium / magnezu z kopułką odwróconą, kompaktowa, szczelna obudowa. Ale w tym głośniku chodzi o praktyczność i wprowadzenie do akcji, ustawień i atmosfery ulubionej rozrywki na ekranie.

Podstawowe cechy:

Dwa przetworniki: 6-1/2" (16.5cm) Polyglass midbass, 1" (25mm) TNV2 Al/Mg inverted dome tweeter

Pasma przenoszenia (+/- 3dB): 61 Hz - 28 kHz

Punkt niskiej częstotliwości -6dB: 52 Hz

Czułość (2,83 V / 1 m): 91 dB

Nie m. impedancja: 8 omów

Minimalna impedancja: 5,2 oma

Zalecana moc wzmacniacza: 25 - 200 W.

Częstotliwość podziału: 3000 Hz

Wymiary (HWD): 7-5 / 16 "x 19-1 / 3" x 7-11 / 16 "

Waga: 16,5 funta.