

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



HITACHI

Nazwa **Projektor Hitachi CP-AW2519N**

Cena **5 999,00 zł**

Producent **Hitachi**

OPIS PRODUKTU

Projektor interaktywny Hitachi CP-AW2519N (bardzo mała odległość projekcyjna)
Krótkodystansowy projektor idealny do małych pomieszczeń, posiadający oprogramowanie Starboard umożliwiające interaktywne prezentacje. Projektor ten jest kompaktowy i lekki, łatwy w montażu dzięki uchwytemu ściennemu znajdującemu się w komplecie.

Charakterystyka produktu:

Jasność: 2500 ANSI Lumen

Rozdzielczość: WXGA (1280 x 800)

Kontrast: 2000:1

80 calowy obraz z odległości 56 cm *

Filtr hybrydowy o przedłużonej żywotności (5.000 h)

Zaawansowane funkcje sieciowe

Uchwyt ścienny w komplecie

Opcjonalnie można dokupić uchwyt stołowy

Funkcje:

Projektor interaktywny - Ten innowacyjny projektor, wyposażony w oprogramowanie Hitachi Starboard, pozwala korzystać z pełni możliwości, jakie do tej pory oferowały tablice interaktywne - teraz na każdej płaskiej powierzchni.

3LCD - Zaawansowana, innowacyjna technologia przeznaczona dla najbardziej wymagających odbiorców — dzięki zastosowaniu trzech chipów obraz jest zawsze bajecznie kolorowy i wyraźny.

Filtr hybrydowy - Trwałość filtra hybrydowego wynosi ponad 4000 godzin, czyli dziesięciokrotnie więcej niż w przypadku filtrów konwencjonalnych. Związane z tym wydłużenie cykli konserwacji znacznie zmniejsza całkowity koszt posiadania urządzenia.

Zaawansowane funkcje sieciowe - Zarządzanie wieloma projektorami i sterowanie nimi przez sieć LAN. Włączanie i wyłączanie urządzenia, ustawianie harmonogramu alertów wysyłanych pocztą e-mail i monitorowanie projektorów — wszystko to za pośrednictwem sieci.

System wykrywania urządzeń AMX - Projektor zintegrowany z kontrolerem systemu AMX

automatycznie pobiera odpowiednie moduły komunikacyjne i sterowniki.

HD Ready - Dzięki standardowi wysokiej rozdzielczości (HD) i najnowszej technologii wyświetlany obraz jest wyraźniejszy i ostrzejszy. Urządzenia opatrzone logo HD Ready obsługują transmisję o wysokiej rozdzielczości.

HDMI - HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to kompaktowy cyfrowy interfejs przesyłania danych audio-wideo bez kompresji.

Stosunek projekcji:

0,3 :1

Jasność:

2500 ANSI

Jasność w trybie Eco:

1700 ANSI

Rozdzielczość:

1280 x 800 WXGA

Typ:

LCD

Kontrast:

2000 : 1

Waga:

4,1 (kg)

Szum urządzenia:

34 dB

Szumy w trybie Eco:

28 dB

Żywotność lampy:

3000 h

Żywotność lamp w trybie Eco:

5000 h

Gwarancja producenta:

36 miesięcy miesięcy

Stan:

Nowe urządzenie

cechy szczególne:

Direct Power on/off

Pilot

cechy szczególne:

interaktywność

złącza:

HDMI

2x D-SUB 15pin in (VGA)

D-SUB 15pin out (VGA)

S-Video

RS232

USB Typ A

USB Typ B

RJ45

Funkcje specjalne:

PC free