

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



HITACHI

Nazwa **Projektor Hitachi CP-AX3003**

Cena **5 370,00 zł**

Producent **Hitachi**

OPIS PRODUKTU

Projektor Hitachi CP-AX3003 o ultrakrótkiej ogniskowej (bardzo niska odległość projekcyjna) jest idealnym urządzeniem do współpracy z tablicą interaktywną 3LCD - Zaawansowana, innowacyjna technologia przeznaczona dla najbardziej wymagających odbiorców — dzięki zastosowaniu trzech chipów obraz jest zawsze bajecznie kolorowy i wyraźny. Filtr hybrydowy - Trwałość filtra hybrydowego wynosi ponad 4000 godzin, czyli dziesięciokrotnie więcej niż w przypadku filtrów konwencjonalnych. Związane z tym wydłużenie cykli konserwacji znacznie zmniejsza całkowity koszt posiadania urządzenia.

System wykrywania urządzeń AMX - Projektor zintegrowany z kontrolerem systemu AMX automatycznie pobiera odpowiednie moduły komunikacyjne i sterowniki.

HDMI - HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to kompaktowy cyfrowy interfejs przesyłania danych audio-wideo bez kompresji.

ImageCare - is the technology that regulates lamp power, combing optimal picture performance with maximum energy savings.

Cechy i funkcje

Głośniki

16 W

Image

Tryby obrazu (symlacja DICOM zdjęcie), HDCR (High Dynamic Contrast Range), technologia

Accentualizer

Audio

Audio w trybie gotowości, złącze przelotowe sygnału audio

Sieć

Sterowanie projektorem, przesyłanie ekranu, nowe ustawienia sieciowe OST, tryb infrastruktury (WLAN),

tryb ad hoc (WLAN), PJLink™, e-mail (SMTP), szeregowanie (SNTP), zarządzanie SNMP (SNMP), My Image, Messenger, system powiadomień Campus, mostek sieciowy, identyfikacja urządzeń AMX, Crestron™

RoomView®, kontrola projektora przez internet

Systemy zabezpieczeń

Hasło/hasło funkcji My Screen, blokada PIN, blokada przycisków

Instalacyjne

Korekcja trapezu w pionie, Perfect Fit (dopasowanie do narożników), pamięć ustawień Perfect Fit

Ekologiczne

Tryb oszczędny, inteligentny tryb Eco, ImageCare™, cykl czyszczenia filtra

Obsługa akcesoriów opcjonalnych

Table TB-1, tablet Hong he, połączenie Hong he IWB, sterowanie MS-1/MS-1WL

Inne

Tryb automatycznego rozpoznawania wysokości, możliwość pracy na wysokości (do 10 000 stóp), funkcja klonowania