

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



HITACHI

Nazwa **Projektor Hitachi CP-HD9320 (bez obiektywu)**

Cena **49 999,00 zł**

Producent **Hitachi**

OPIS PRODUKTU

Projektor Hitachi CP-HD9320 (bez obiektywu)

Szczegółowe funkcje:

Accentualizer: oryginalna technologia Hitachi sprawia, że obrazy wyglądają bardziej realne poprzez zwiększenie ostrości, połysku i odcieni, kolory wyświetlanych obrazów są rzeczywiste jak kolory przedmiotów, które reprezentują.

Wbudowane dwa koła kolorów: unikalna technologia Hitachi pozwala na przełączanie się koła kolorów w ciągu około 10 sekund za pomocą pilota.

Rich Color Mode: umożliwia odtworzenie kolorów na poziomach kina cyfrowego. Idealny do stosowania w muzeach oraz do oglądania filmów, które podkreślają kolor.

Bright Mode: wyostrza białe kolory. Osiąga projekcje z kontrastem i jasnych obrazów, dzięki czemu idealnie nadaje się do prezentacji oraz w innych sytuacjach, które wymagają wymiany informacji.

System podwójnej lampy. Jeśli jedna lampa przestanie działać w trakcie użytkowania, druga lampa włącza i nie ma przerwy w projekcji. Ponadto, 24 godzin ciągłej pracy jest dostępne w trybie alternatywnym (na przemian korzystanie z dwóch lamp).

HDCR (High Dynamic Range Kontrast): Gdy średnie projektory są używane w jasnych pomieszczeniach, ciemniejsze kolory obrazu pogarszają się i obrazy stają się niejasne. Korzystając z tej funkcji, niewyraźne zdjęcia spowodowane oświetleniem w pomieszczeniu lub na zewnątrz są korygowane i daje efekt podobny do zwiększania kontrastu. Powoduje to, że obrazy są wyraźne nawet w jasnych pomieszczeniach.

Obrót 360 ° / Tryb Portret : większa elastyczność instalacji.

Różnorodność wymiennych obiektywów: Sześć soczewek jest dostępnych w celu dopasowania różnych rozmiarów ekranu. Projekcja jest możliwa w różnych pomieszczeniach, od małych sal konferencyjnych do auli, sal konferencyjnych.

Zmotoryzowany zoom, ostrość i przesuwanie obiektywu Sterowanie: można dokonać drobnych korekt za pomocą pilota lub urządzenia RS232 / IP.

Perfect Fit 2: Pozwala użytkownikowi na dostosowanie poszczególnych krawędzi i niezależne od siebie.

Perfect Fit 2 zapewnia pionową i poziomą cyfrową korektę. Ta funkcja ułatwia poprawienie zniekształceń

geometrycznych . Perfect Fit 2 wyświetlanego obrazu pozwala szybko i łatwo dopasować się do ekranu. Picture by Picture: Włącza zawartość z dwóch źródeł sygnału, która będzie wyświetlana jednocześnie obok siebie na jednym ekranie. Można korzystać z dwóch źródeł, w tym z 2 gniazd HDMI. Funkcja ta jest idealna do zastosowań telekonferencji.

Obraz w obrazie: umożliwia wyświetlanie jednego obrazu wewnątrz innego obrazu z wykorzystaniem dwóch źródeł, w tym 2 gniazda HDMI

Kontrola sieci, utrzymanie i bezpieczeństwo: daje możliwość zarządzania i kontrolowania wielu projektorów za pomocą sieci LAN. Funkcje obejmują harmonogram wydarzeń, scentralizowane raportowanie, transfer obrazu i powiadomienia e-mail dla biernej i rutynowej konserwacji.

PJMessenger: Funkcja PJMessenger pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych.

Prezentacja Wireless Kompatybilność: można podłączyć projektor do komputera lub sieci bezprzewodowej za pomocą adaptera USB (opcjonalnie numer części USBWL11N). Adapter obsługuje IEEE802.11b / g oraz 11n.