

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16

## HITACHI



Nazwa **Projektor Hitachi CP-X2542WN**

Cena **1 622,00 zł**

Producent **Hitachi**

## OPIS PRODUKTU

Rozjaśnij swoje prezentacje dzięki projektorowi Hitachi PL-WX3042WN 3000-Lumen WXGA 3LCD. Jego 3000 lumenów jasności, w połączeniu z współczynnikiem kontrastu 10 000: 1, zapewni, że obrazy pozostaną widoczne w większości pomieszczeń, nawet przy oświetleniu otoczenia. Projektor posiada kompozytowy RCA, dwa VGA i dwa wejścia HDMI. Jedno wejście HDMI obsługuje MHL do łączenia kompatybilnych smartfonów i tabletów, a jedno wejście VGA jest podwójnym wyjściem, co pozwala na łączenie wielu projektorów razem z dublowaniem zawartości przewodowej. Wbudowany głośnik 16W może wyeliminować konieczność stosowania zewnętrznego systemu nagłośnienia. CP-WX3042WN można sterować za pośrednictwem systemów sterowania Ethernet lub RS-232, AMX lub Crestron lub dołączonego pilota zdalnego sterowania na podczerwień.

### Accentualizer i HDCR

Accentualizer jest zaprojektowany tak, aby obraz wyglądał bardziej realistycznie, zwiększając odcień, ostrość i połysk dla większej przejrzystości. Funkcja HDCR jest przeznaczona do korekcji niewyraźnych obrazów spowodowanych przez światło otoczenia i pozornie zwiększając kontrast, co zapewnia jasne obrazy w jasnych pomieszczeniach.

### Optymalizator obrazu

Optymalizator obrazu ma na celu zachowanie widoczności obrazu dzięki automatycznej korekcji obrazu zgodnie z zużyciem lampy.

### Łącze MHL

Wejście HDMI2 w urządzeniu CP-WX3042WN obsługuje łącze Mobile High-Definition Link (MHL), co

umożliwia odzwierciedlenie ekranu z kompatybilnego smartfona lub tabletu.

#### Tryb oszczędzania

W oparciu o technologię ImageCare, tryb oszczędzania energii ma na celu zmniejszenie jasności i zużycia energii w celu zwiększenia oszczędności energii. Ten tryb uruchamia się automatycznie, gdy wyświetlany obraz nie zmienia się w zadanym czasie (od jednej do trzydziestu minut). Tryb Saver Mode można również ręcznie za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania.

#### Inteligentny tryb ekologiczny

W oparciu o technologię ImageCare Intelligent Eco Mode automatycznie dostosowuje jasność lampy w zależności od poziomu sygnału wejściowego. Jasność lampy jest zmniejszona, gdy obraz jest ciemniejszy i powraca do normalnego poziomu, kiedy obraz jest jaśniejszy, zmniejszając zbędne zużycie energii przez lampę.

#### Wejście mikrofonowe i wewnętrzny głośnik 16 W

CP-WX3042WN jest wyposażony w wejście mikrofonowe, które można używać z wyjściem audio 3,5 mm, nawet w projektorze w trybie gotowości. Wbudowany jest także głośnik 16 W, aby wyeliminować konieczność stosowania zewnętrznego systemu głośników.

#### Ustawianie harmonogramu

Można zaplanować rutynowe i specjalne zdarzenia projektora, włączając w to włączanie, wyłączenie, wybór wejścia i inne opcje.

#### Idealne dopasowanie

Idealne dopasowanie umożliwia dostosowanie położenia czterech narożników i czterech stron obrazu za pomocą pilota, aby zapobiec zniekształceniom, takim jak efekty poduszkowate lub baryłkowe.

#### Zaprojektowany do łatwej konserwacji

Drzwiczki lampy znajdują się na op, a pokrywa filtra jest z boku, dzięki czemu konserwacja i wymiana tych części może być wykonana łatwo.

#### Połączenia wieloprojektorowe

Możesz projektować ten sam obraz z maksymalnie 12 projektorów jednocześnie. Jest to przydatne podczas spotkań i wykładów w dużych miejscach, w których pojedynczy ekran może nie być wystarczający.

#### Tryb sterowania moderatora

Ustawienie jednego komputera z wielu komputerów (do 50), które są podłączone do projektora, ponieważ moderator (host) umożliwia moderatorowi projektowanie ze wszystkich komputerów (klientów).

#### Szybkie połączenie projektora

Zaprojektuj obrazy i dokumenty oraz steruj projektorem z kompatybilnego urządzenia inteligentnego za pomocą aplikacji Szybkie połączenie projektora.

#### Zdalny monitoring i sterowanie projektorem

Oprogramowanie do zarządzania projektorem Hitachi (PJMan) umożliwia kontrolę, diagnozowanie i zarządzanie pojedynczą lub grupą projektorów Hitachi.

#### Alerty poczty elektronicznej

Powiadomienie e-mail jest wysyłane do rutynowych czynności związanych z utrzymaniem i błędami.

#### Opcjonalna bezprzewodowa zdolność

CP-WX3042WN może łączyć się z siecią bezprzewodową z opcjonalnym adapterem bezprzewodowym USB obsługującym standard IEEE 802.11b / g / n. Możesz sterować projektorem za pomocą komputera przez sieć i wyświetlać ekran komputera, na którym jest zainstalowane oprogramowanie LiveViewer.

#### Dodatkowe funkcje:

- Korekcja trapezowa pozioma i automatyczna

- Prezentacja bez komputera

- Wyświetlacz USB

- Kompatybilny z urządzeniami AMX Discovery i Crestron Room View

- Most sieciowy

- Tryb Auto Eco

- Przekazywanie dźwięku

- Włączenie / wyłączenie zasilania bezpośredniego

Ekran główny  
Mój Przycisk  
Moja pamięć  
Zamknięte napisy  
System blokady zabezpieczającej