

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**HITACHI**

Nazwa **Projektor Hitachi CP-X5550**

Cena **9 999,00 zł**

Producent **Hitachi**

### OPIS PRODUKTU

CP-X5550 jest projektorem instalacyjnym Hitachi z serii 5000

Kluczowe cechy: Rozdzielczość XGA 1024 x 768 Jasność 5.500 ANSI lumenów Współczynnik kontrastu 1: 10.000 Żywotność lampy 4000 godzin (tryb standardowy) 6000 godzin żywotności lampy (tryb Eco) Edge blending i Warping HDCR / Accentualizer / Image Optimizer Możliwość bezprzewodowej kontroli Smart Control Device HDMI-Out Switcher MS-1 / MS-1WL

Szczegółowe funkcje: Accentualizer: Hitachi oryginalna technologia sprawia, że zdjęcia wyglądają bardziej realnie poprzez zwiększenie ostrości, połysku i odcieni Edge blending: mieszanie krawędzi: umożliwia bezproblemową projekcję dużego obrazu przy użyciu kilku projektorów. Seria 5000 jest wyposażona w różne funkcje mieszania, Błyskawiczne mieszanie: łatwo przeprowadzić mieszanie bez użycia specjalnego wyposażenia. Automatyczne mieszanie: za pomocą kamery i można szybko wykonywać bardzo precyzyjne przetwarzanie mieszania automatycznie. Wymaga to instalacji specjalistycznej aplikacji na komputerze. Warping: obrazy mogą być wyświetlane na zakrzywionych i teksturowanych powierzchniach. HDCR (High Dynamic Contrast Range) Zazwyczaj, gdy projektory są używane w jasnych pomieszczeniach, ciemniejsze kolory obrazu pogarszają się i obrazy stają się niejasne. Korzystanie z HDCR powoduje, iż niewyraźne zdjęcia spowodowane oświetleniem w pomieszczeniu lub na zewnątrz są korygowane i występuje efekt podobny do zwiększania kontrastu, dając wyraźne obrazy nawet w jasnych pomieszczeniach. Image Optimizer: automatycznie dostosowuje HDCR i Accentualizer w celu poprawy widoczności, jak jasność lampy przygasa w miarę upływu czasu.

Picture by Picture: Włącza zawartość z dwóch źródeł sygnału, który będzie wyświetlany jednocześnie obok siebie na jednym ekranie. Można korzystać z dwóch źródeł, w tym z 2 gniazd HDMI z obu obrazów dzielących równo wielkości ekranu. Funkcja ta jest idealna do zastosowań telekonferencji. Picture in Picture - Obraz w obrazie: umożliwia wyświetlanie jednego obrazu wewnątrz innego obrazu z wykorzystaniem dwóch źródeł, w tym 2 gniazd HDMI. H Lens Shift przesuwanie obiektywu: dla ułatwienia montażu, pozwala na przesuwanie obrazu bez konieczności fizycznego przesuwania projektora HDMI-Out: podczas udostępniania treści na wielu ekranach przez wiele projektorów, HDMI-

Out służy do doprowadzenia treści z jednego do drugiego projektora. Network Control, konserwacja i bezpieczeństwo. Wbudowana sieć daje możliwość zarządzania i kontrolowania wielu projektorów za pomocą sieci LAN. Funkcje obejmują harmonogram wydarzeń, scentralizowane raportowanie, transfer obrazu i powiadomienia e-mail dla biernej i rutynowej konserwacji. Perfect Fit Pozwala użytkownikowi na dostosowanie poszczególnych krawędzi niezależnie od siebie. Perfect Fit zapewnia pionowe i poziome cyfrową korektę. Ta funkcja ułatwia poprawienie zniekształceń geometrycznych. Perfect Fit pozwala szybko i łatwo dopasować wyświetlany obraz do ekranu. Funkcja PJMessenger pozwala na wysyłanie oraz wyświetlanie wiadomości tekstowych i alarmów dźwiękowych na swoich sieciowych projektorach. Jest to prosty i skuteczny sposób wysyłania komunikatów do wielu jednostek. Szybkie połączenia projektora - aplikacja dla urządzeń mobilnych: aplikacja oferuje pełną kontrolę projektora, a także zapewnia możliwość wyświetlania zdjęć, plików dokumentów i zawartości witryny internetowej. Dostępne dla urządzeń iPad®, iPhone® i Android. Switcher: wielofunkcyjny przełącznik działa w połączeniu z odbiornikiem w celu zapewnienia rozszerzonego wyboru źródła i opcje przełączania dla podłączonych urządzeń. Przełącznik jest sprzedawany jako wyposażenie dodatkowe. Prezentacja bezprzewodowa: podłącz projektor do komputera lub sieci bezprzewodowej za pomocą adaptera USB (opcjonalnie numer części USBWL11N). Adapter obsługuje IEEE802.11b / g oraz najnowszą 11n.