

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



HITACHI

Nazwa	Projektor Hitachi Short Throw CP-CW250WN
Cena	4 828,00 zł
Producent	Hitachi

OPIS PRODUKTU

Projektor Hitachi Short Throw CP-CW250WN jest projektorem o krótkiej ogniskowej. Doskonale sprawdzi się w szkołach we współpracy z tablicą interaktywną.

CP-CW251WN to bardzo niezawodny projektor, będąc produktem firmy Hitachi, a technologia LCD oferuje doskonałą reprodukcję kolorów i tak krótkie rzutowanie. Obiektyw krótkiego rzutu umożliwia CP-CW251WN uzyskanie obrazu o szerokości 1,66 m z odległości zaledwie 1 m, a rozdzielczość WXGA (1280 x 800) zapewnia ostry, panoramiczny obraz.

Rozdzielczość panoramiczna zapewnia o 30% większą powierzchnię wyświetlania niż standardowa rozdzielczość XGA. Z jasnością 2600 lumenów można wyświetlać w ciągu dnia, ale jeśli jest większa liczba odbiorców, może być konieczne wyłączenie światła. CW251WN ma filtr hybrydowy, przez co trwa znacznie dłużej niż konwencjonalne filtry i ma żywotność lampy nawet do 10 000 godzin.

CW251WN posiada wejście HDMI umożliwiające wyświetlanie zawartości w wysokiej rozdzielczości i umożliwia połączenie z większością źródeł za pomocą tego nowoczesnego połączenia. Posiada również dwa wejścia VGA, które można podłączyć do dwóch laptopów w tym samym czasie bez konieczności wymiany kabli. Ponadto CP-CW251WN posiada złącze USB, które można wyświetlać bez komputera za pomocą pendriva USB.

Ten projektor wyposażony jest w wbudowany głośnik 16 W, który będzie odpowiedni dla publiczności do 50 osób.

Podstawowe cechy:

Rozdzielczość WXGA (1280x800)

Jasność 2600 ANSI Lumenów (Normalna) / 2132 ANSI Lumenów (Eco1) / 2077 ANSI Lumenów (Eco2)

Struktura panelu LCD 0.59" (1.5cm) P Si TFTx3

Współczynnik kontrastu 10000:1

Głośność 37dB (Normalna) / 32 dB (Eco) / 29 dB (Eco2)

Żywotność lampy w godzinach 5000 (normalna) / 8000 (Eco1) / 10000 (Eco2)

Wielkość ekranu 60-150" (152-381cm)

Odległość projekcji 0.73-1.95m

Obiektyw Ręczna regulacja ostrości, zoom cyfrowy x1.35

Korekcja efektu trapezowego Stałe 5.6:1, przesunięcie w górę....

Proporcje odległość : szerokość (:1) 0.6

Głośnik 16Wx1 (mono)

Pobór mocy / Tryb czuwania 320W / <0.35W

Filtr Hybrydowy (do 5000 godzin)

Złącza:

Wejścia cyfrowe 2 x HDMI (zgodny z HDCP)

Wejścia komputerowe 2 x 15-pin mini D-sub

Wyjścia komputerowe 1 x 15-pin mini D-sub

Wejścia wideo 1 x RCA

Wejścia audio 3.5 stereo mini, 1 x para RCA

Wyjścia audio 1 x 3.5mm stereo mini

Sterowanie 1 x 9 pin D-sub dla sterowania przez RS-232C

Sieć bezprzewodowa / przewodowy LAN