


## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**HITACHI**

Nazwa **Projektor Hitachi/Maxell MP-WU5503**

Cena **12 835,00 zł**

Producent **Hitachi**

## OPIS PRODUKTU

5000 lumenów ANSI

MP-WU5503 łączy w sobie całą wiedzę techniczną z wiodącą na rynku wiedzą. Ten nowy, przenośny projektor może wytworzyć 5000 ANSI, ma współczynnik kontrastu 1 500 000: 1, rozdzielczość 1920 x 1200 i zapewni 20 000 godzin bezobsługowej pracy.

Niezależnie od sytuacji, projektor MP-WU5503 jest idealnym rozwiązaniem dla dzisiejszych profesjonalistów. Łączy w sobie prostą użyteczność z wysoką wydajnością w lekkiej i kompaktowej obudowie, umożliwiając użytkownikom skonfigurowanie go i rozpoczęcie pracy w kilka sekund.

HDCR (wysoki zakres kontrastu dynamicznego)

Za pomocą tej funkcji korygowane są rozmyte obrazy spowodowane oświetleniem pomieszczenia lub zewnętrznymi źródłami światła i występuje efekt podobny do zwiększonego kontrastu. Zapewnia to wyraźny obraz nawet w jasnych pomieszczeniach.

Accentualizer

Oryginalna technologia Maxell sprawia, że zdjęcia wyglądają bardziej realistycznie, poprawiając ich odcień, ostrość i połysk, aby były tak wyraźne jak zdjęcia na urządzeniu z płaskim ekranem. Możesz także dostosować efekty o trzy poziomy w zależności od otoczenia.

Optymalizator obrazu

Wyposażona w Image Optimizer, oryginalną funkcję Maxell, która utrzymuje widoczność obrazu poprzez automatyczną korektę obrazu zgodnie ze zużyciem lampy.

Zarządzanie kolorem

Ta funkcja umożliwia zmianę odcienia, nasycenia i luminancji dla każdego z 6 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, cyjan, magenta i żółty) bez wzajemnego wpływu. Dzięki tej technologii możesz na

przykład zmieniać tylko niebieskawe kolory, takie jak niebo, zachowując pozostałe kolory, dostosowując ODCIEŃ niebieskiego.

Inteligentny tryb Eco

Ta funkcja, opracowana przez Maxell, automatycznie zmienia jasność lampy zgodnie z poziomem sygnału wejściowego. Jasność lampy jest zmniejszana, gdy wyświetlany jest ciemniejszy obraz, i wraca do normy, gdy wyświetlany jest jaśniejszy obraz, co eliminuje niepotrzebne zużycie energii przez lampę.

Przesunięcie obrazu

Za pomocą funkcji przesunięcia obrazu można cyfrowo dopasować położenie obrazu do obszaru ekranu.

Idealne dopasowanie

Wyposażony w funkcję ustawiania ostrości i Perfect Fit, za pomocą których można regulować położenie czterech rogów i czterech boków wyświetlanego obrazu. Za pomocą pilota możesz regulować ostrość i położenie obrazu.

Dodatkowe funkcje

Mieszanie krawędzi

Projektory są wyposażone w funkcję Edge Blending, która pozwala uzyskać płynną projekcję jednego obrazu za pomocą wielu projektorów. Seria 9000 posiada różne funkcje mieszania, które spełniają poziom, którego szukają użytkownicy.

Ręczne mieszanie

W tym trybie użytkownik będzie mógł ręcznie regulować jasność regionu mieszania za pomocą menu projektora i regulować nieograniczoną liczbę regionów mieszania obrazu. Do ręcznego miksowania wymagany jest dodatkowy sprzęt, taki jak karta graficzna NVIDIA lub Matrox obsługująca funkcje Edge Blending lub Mosaic.

Korekcja geometryczna

Korekcja geometryczna jest możliwa z komputera za pomocą specjalistycznej aplikacji. Projekcja jest możliwa na powierzchniach kulistych i powierzchniach z narożnikami, a także na konwencjonalnych płaskich ekranach.

Wygodna praca w sieci

Zarządzaj i kontroluj wiele projektorów przez sieć LAN dzięki scentralizowanemu raportowaniu, planowaniu, alertom e-mail i My Image (Image Transfer).

Obrazy z dwóch sygnałów wejściowych

Obrazy z dwóch sygnałów wejściowych można wyświetlać jednocześnie na jednym ekranie. Obraz po obrazie (PbyP) pozwala wyświetlać dwa obrazy obok siebie i łączyć wejścia analogowe i cyfrowe. Obraz w obrazie (PinP) umożliwia wyświetlanie jednego obrazu w innym obrazie.

Kluczowe cechy:

Rozdzielczość WUXGA, 5000 lumenów.

Projektor laserowy 3LCD

Współczynnik kontrastu 1 500 000: 1

Oczekiwana żywotność źródła światła 20000 godzin (tryb normalny)

Wejścia HDMI 2 (1 współdzielone z MHL)

Idealne dopasowanie 2

High Dynamic Range (HDCR2)

Instalacja 360 °

16-watowy głośnik wewnętrzny