

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



InFocus

Nazwa **Projektor DLP Infocus IN5314**

Cena **11 289,00 zł**

Producent **InFocus**

OPIS PRODUKTU

<!-- opis produktu -->

Zapewnij jasną łączność z dużą salą konferencyjną lub klasą InFocus IN5314 to wszechstronny projektor WXGA do profesjonalnych instalacji i świetnej jakości. Szeroka gama połączeń, trzy opcje soczewek i niewielka forma ułatwiają dopasowanie do dużych sal lekcyjnych, sal konferencyjnych, domów modlitwy, i więcej. Rozdzielczość WXGA (1280 x 800) 4000 lumenów Trzy możliwości wyboru obiektywu: standardowy obiektyw, krótkie rzuty, długi rzut Wejścia HDMI, DVI-D i 5 BNC Zmiana obiektywu 24 godziny na dobę; brak filtrów do czyszczenia lub wymiany 3D ready Dlaczego wybrać IN5314? 4000 lumenów Trzy możliwości wyboru obiektywu (standardowe, krótkie rzuty, długie rzuty) Rozdzielczość natywna WXGA (1280 x 800) HDMI, DVI-D i 5 wejść BNC Port RJ45 do monitorowania i kontroli poprzez sieć Przesuwanie obiektywu zapewnia idealne umiejscowienie obrazu 24 godziny na dobę; brak filtrów do czyszczenia lub wymiany Kompaktowy rozmiar mieści się w płytkach sufitowych 2x2 ' 3D ready Elastyczność instalacji Zapewnij idealne rozmieszczenie obrazu i projektora Trzy możliwości wyboru obiektywu (standardowe, krótkie rzuty, długie rzuty) Soczewki wyciągają się i wsuwają z łatwością Przesuwanie obiektywu (poziome i pionowe) zapewnia idealne umiejscowienie obrazu Niewielki współczynnik kształtu mieści się w płycie sufitowej 2x2 AMX Device Discovery zidentyfikuje urządzenie IN5314 i automatycznie skonfiguruje się, aby go kontrolować Drzwi lampy są łatwo dostępne po zainstalowaniu do szybkiej wymiany lampy Łączność cyfrowa Cyfrowa i analogowa łączność dla nowych i starszych instalacji Wejście HDMI: konieczność wyświetlania wideo HD i dźwięku 5 wejście BNC do współpracy z profesjonalnym sprzętem do przełączania i sterowania sygnałem Wejście DVI-D do spełnienia wymagań dotyczących wzmocnienia i przełączania sygnału Steruj poprzez systemy RS232 lub poprzez sieć poprzez port RJ45 / LAN Bezprzewodowa łączność z opcjonalnym adapterem bezprzewodowym InFocus LiteShow III Wspaniałe obrazy za każdym razem Wspaniała panoramiczna rozdzielczość HD z żywym detalem 4500 lumenów zapewnia wyraźne, żywe obrazy w średnich i dużych pomieszczeniach oraz w sytuacjach o wysokiej temperaturze otoczenia WXGA (1280 x 800) natywna rozdzielczość pasuje do dzisiejszych laptopów

panoramicznych Rozdzielczość 720p w wysokiej rozdzielczości Bezfiltrowy i przeznaczony do
pracy w trybie awaryjnym 3D zdolne do wyświetlania wizualizacji komputerowych i wirtualnych