

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**InFocus**

Nazwa **Projektor InFocus IN1026**

Cena **2 749,00 zł**

Producent **InFocus**

### OPIS PRODUKTU

#### Wyświetlanie przez USB

Najnowsza technologia wyświetlania! Wyświetlaj treści z laptopa lub komputera z systemem Windows przez port USB-C lub USB-A za pomocą kabla USB do projektora.

Przeglądaj pliki, obrazy i wideo z dźwiękiem bezpośrednio z pamięci USB za pomocą portu USB-A projektora.

#### Podstawowe cechy:

Typ

LCD

Źródło światła

lampa

Chips

3x 0.59"

Rozdzielczość (wyświetlana)

WXGA (1280x800)

Rozdzielczość (podstawowa)

WXGA (1280x800)

Jasność

-/4200/- ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)

Kontrast

50.000:1

Format obrazu

16:10 natywny

Odległość projekcji

0.94-11.60m

Format projekcji

1.48:1-1.78:1

Głośność

32/26dB(A) (standardowy/Eco)

Lens-shift

nie

Złącza wideo

1x VGA In, 1x VGA Out, 1x HDMI 1.4 In, 1x Composite Video (RCA)

Złącza audio

1x stereo Line In (RCA), 1x wtyczka jack Audio Out

Dodatkowe złącza

2x USB 2.0, 1x LAN, 1x RS-232

Zużycie prądu

340/-W (standardowy/Eco)

Wymiary (SxWxG)

345x261x99mm

Waga

3.30kg

Cechy szczególne

zintegrowane głośniki (1x 16W)

Sześciopunktowa regulacja Pincushion i Barrel

Wystajesz na nierówną lub zaokrągloną powierzchnię? Oferujemy nasze algorytmy zniekształceń optycznych i wbudowane oprogramowanie do korekcji obrazu.

Pozioma i pionowa korekcja trapezowa

Koryguj wyświetlany obraz szybko i bez wysiłku dzięki korekcji trapezowej zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Wyświetlaj przez LAN

Podłącz projektor i urządzenie z systemem Windows do tej samej sieci lokalnej i wyświetlaj zawartość źródłową przez sieć do projektora i na dużym ekranie. Gdy żadna sieć nie jest dostępna, oferowana jest również możliwość wyświetlania przez USB do portu RJ45 projektora za pomocą kabla.

Przechwytywanie i wyświetlanie logo

Wyświetlaj logo swojej firmy lub szkolnej maskotki na tle ekranu startowego projektora za pomocą wbudowanego narzędzia do przechwytywania obrazu.

Sterowanie i kontrola

Niezależnie od używanego protokołu lub urządzenia sterującego sprzętem, oferujemy zgodność ze wszystkimi głównymi formatami i urządzeniami.

Optymalny współczynnik kontrastu

Implementacja zaawansowanej przysłony dynamicznie dostosowuje ustawienia przysłony, zapewniając optymalizację jasności, aby najlepiej pasowała do wyświetlanej treści. Zaawansowana przysłona zapewnia ciemnym scenom i treści ciemniejszą czerń i otwiera się na jasne sceny, aby optymalnie wykorzystać dostępne światło projektora. Uzyskane poziomy kontrastu są znakomite!

Łączenie ekranu

Chcesz zobaczyć szczegóły w jednej części obrazu lub powiększyć, aby wyświetlić inną perspektywę?

Nasze łączenie ekranu umożliwia pocięcie obrazu do obszaru 5x5 lub mniejszego, a następnie pobranie jednej sekcji lub wielu sekcji pojedynczo i wyświetlenie go na pełnym ekranie.