

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**InFocus**

Nazwa **Projektor INFOCUS IN112AA**

Cena **1 668,00 zł**

Producent **InFocus**

### OPIS PRODUKTU

Projektor SVGA DLP. Jego jasność 3800 lumenów i współczynnik kontrastu dynamicznego 30 000: 1 zapewniają jasne, szczegółowe obrazy w pomieszczeniach z otaczającym światłem. Wejścia HDMI, VGA i S-video są dostępne, aby zapewnić opcje połączeń analogowych i cyfrowych zarówno dla nowego, jak i starszego sprzętu. Port USB jest przeznaczony do zasilania podłączonego odtwarzacza multimedialnych strumieniowych. Dodatkowym udogodnieniem jest kabel VGA i pilot na podczerwień.

Tryb gry o niskim opóźnieniu

Wydłużony czas komunikacji od źródła wejściowego do projektora pomaga zapewnić lepsze wrażenia z gry.

Zasilanie USB dla urządzeń peryferyjnych

Zasilaj kompatybilne urządzenia zewnętrzne, takie jak Amazon Fire Stick lub Roku Streaming Stick, za pomocą portu USB typu A.

Zaprojektowany z myślą o długiej żywotności lampy

Genesis IN112AA ma żywotność lampy do 15 000 godzin w trybie dynamicznym. Czas i koszty konserwacji są dodatkowo zmniejszone bez konieczności wymiany filtrów.

3800 lumenów jasności

Dzięki jasności projektora 3800 lumenów obrazy i tekst mogą być wyraźne w pomieszczeniach z otaczającym światłem.

Cyfrowa korekcja obrazu

Funkcje cyfrowego maskowania krawędzi i przesunięcia obrazu pomagają uprościć ostateczne korekty obrazu.

Zoom optyczny i cyfrowy

Opcje podwójnego zoomu zwiększają elastyczność instalacji przy użyciu wcześniej istniejących mocowań. Dostosuj powiększenie, aby utworzyć obraz o odpowiednim rozmiarze w tym samym miejscu.

Podstawowe cechy:

Typ

DLP

Źródło światła  
lampa  
Chips  
1x 0.55"  
Rozdzielczość (wyświetlana)  
SVGA (800x600)  
Rozdzielczość (podstawowa)  
SVGA (800x600)  
Jasność  
-/3800/3040 ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)  
Kontrast  
30.000:1  
Format obrazu  
4:3 natywny/16:9 & 16:10 kompatybilny  
Przekątna obrazu  
0.58-7.62m  
Odległość projekcji  
1.20-12.00m  
Format projekcji  
1.94:1-2.16:1  
Żywotność lampy  
8000/10000/15000 godzin(y)(standardowy/Eco/Eco+)  
Lens-shift  
nie  
Złącza wideo  
1x VGA In, 1x HDMI 1.4 In, 1x S-Video  
Złącza audio  
1x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out  
Dodatkowe złącza  
1x USB 2.0  
Cechy szczególne  
3D-Ready (aktywne), zintegrowane głośniki (1x 3W)  
Gwarancja  
dwa lata