

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **KLIPSCH C-310ASWi SUBWOOFER AKTYWNY**

Cena **5 899,00 zł**

Producent **Klipsch**

OPIS PRODUKTU

Wykorzystując aktywny ceramiczny głośnik niskotonowy Cerametallic™ zasilany przez cyfrowy wzmacniacz hybrydowy BASH i pasywne membrany boczne, C-310ASWi jest w stanie zoptymalizować moc wyjściową i niskie częstotliwości przy jednoczesnej minimalizacji rozmiarów obudowy.

Bezprzewodowy subwoofer C-310ASWi ma 400 watów mocy ciągłej i 800 watów mocy szczytowej. Jest to odtwarzacz mocy w swojej własnej lidze. Oprócz najwyższej wydajności, wszystkie subwoofery Klipsch serii C można łatwo dostosować i sterować za pomocą aplikacji Klipsch LowControl™ na urządzenia z systemem iOS i Android.

Ręcznie polerowane wykończenie w kolorze fortepianu

Dodaj głęboki bas do swoich filmów i muzyki za pomocą kompaktowego subwoofera Klipsch C-310ASWi o wysokiej wydajności 10-calowy, z aktywnym głośnikiem basowym Cerametallic 10", zasilanym przez cyfrowy wzmacniacz hybrydowy BASH, C-310ASWi wykorzystuje pasywne membrany boczne aby zoptymalizować wyjście i rozszerzyć zakres niskiej częstotliwości, minimalizując rozmiar obudowy. Ten subwoofer zapewnia moc ciągłą 400W i pasmo przenoszenia od 25 do 150 Hz, co umożliwi obsługę szerokiego zakresu materiałów odsłuchowych. Ręcznie polerowane wykończenie ma wysoki połysk fortepianu .

Wiele wejść

Zintegrowany wzmacniacz o dużej mocy posiada oddzielną linię RCA, zbalansowaną linię XLR, bezprzewodowe wejścia o wysokim poziomie i wysokiej rozdzielczości (bezprzewodowy nadajnik WA-3 dostępny osobno). Te wejścia są niezależnie sterowane za pomocą aplikacji Klipsch LowControl.

Klipsch LowControl App

Aplikacja Klipsch LowControl na urządzenia z systemami iOS i Android zapewnia pełną kontrolę, dostosowanie i dostrajanie subwoofera serii C. Z pięciopasmowym korektorem parametrycznym, regulacją fazy, głośności i wyboru wejścia, możesz uwolnić pełną moc subwoofera serii C z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.

Kontrola IP

Wbudowane złącze RJ45 umożliwia pełną integrację z systemami Control4, Crestron, Savant i RTI, co oznacza, że subwoofer może automatycznie zmieniać ustawienia wejścia, korektora, wzmocnienia i fazy po wybraniu nowego źródła lub aktywności w systemie sterowania, najlepiej pasuje do odtwarzanego materiału źródłowego.

Kompatybilność bezprzewodowa

Dzięki opcjonalnemu przetwornikowi WA-3 subwoofer z serii C można umieścić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu i odbierać sygnały o wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem bezprzewodowej transmisji 2,4 GHz. Układ odbiornika jest wbudowany w obwód wzmacniacza, więc nie ma potrzeby instalowania klucza sprzętowego na subwooferze.

Podstawowe cechy:

Głośnik niskotonowy: 1x 10"/25.4cm

Wzmocnienie: aktywne

Typ: Frontfire

Rodzaj korpusu: Bassreflex

Pasma przenoszenia: 25Hz-150Hz

Moc: 400W (RMS), 800W (Peak)

SPL max.: 116dB

Wymiary (SxWxG): 341x356x351mm

Waga: 17.70kg