

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **KLIPSCH CDT-3650-C II Głośnik Sufitowy Do Zabudowy**

Cena **1 290,00 zł**

Producent **Klipsch**

OPIS PRODUKTU

Ponieważ zintegrowane systemy audio w całym domu stały się bardziej popularne niż kiedykolwiek, Klipsch zaprojektował CDT-3650-C II, aby sprostać zapotrzebowaniu rynku na wysokowydajny głośnik sufitowy, który łatwo kwestionuje nieodłączne ograniczenia stałych lokalizacji.

1 "alumiowy głośnik wysokotonowy

6,5-calowy obrotowy głośnik niskotonowy IMG

Technologia "Horn-loaded" zwiększa moc akustyczną, jednocześnie znacznie redukując zniekształcenia
Controlled Dispersion Technology® kieruje wysokie i średnie częstotliwości do głównego obszaru odsłuchu

Przełącznik tłumienia wysokich tonów

Elegancka, nowa, niskoprofilowa kratka magnetyczna SlimTrim™

Podstawowe cechy:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2800 Hz

Średnica wycięcia 21,08 cm

Głębokość montażu 13,72 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS

Typ obudowy Przegroda nieskończona, front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowalna ramka i grill

Obudowa ogniotrwała ME-650-C (sprzedawana oddzielnie)

Pasma przenoszenia 63Hz-23kHz +/-3dB

Tuba wysokotonowa Przechyłna dokoła (100°) okrągła tuba Tractrix® Horn

Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) aluminiowa kopułka

Głośnik niskotonowy Średnica 6,5" (16,5cm) przechyłana membrana grafitowa
Średnica 24,13 cm

Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-650-C (sprzedawany oddzielnie)

Impedancja nominalna 8Ω

Moc ciągła 50 W

Moc szczytowa 200 W

Czułość 93dB @ 2.83V / 1m

Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm²

Waga 3,08 kg