

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **KLIPSCH R-100SW SUBWOOFER AKTYWNY**

Cena **1 299,00 zł**

Producent **Klipsch**

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Klipsch R-100SW został zaprojektowany z myślą o dostarczaniu inspirujących basów do filmów i muzyki. W pełni cyfrowy wzmacniacz o mocy 300 W, zasilający głośnik niskotonowy IMG, zapewnia czysty, głęboki bas dla domowych systemów audio.

Dodaj mocny bas do filmów i muzyki dzięki subwooferowi Klipsch R-100SW o mocy 300 W. Ten głośnik niskotonowy wyposażony jest w 10-calowy woofer IMG z miedzianą membraną i zapewnia moc szczytową do 300 W lub do 150 W mocy RMS. Ten subwoofer o częstotliwości od 32 do 120 Hz jest przystosowany do obsługi różnych materiałów odsłuchowych. Zintegrowane ustawienia niskich częstotliwości, wzmocnienia i kontroli fazy pozwalają dostosować dźwięk subwoofera do środowiska odsłuchowego. Dla elastyczności instalacji, LFE i wejścia liniowe są wbudowane.

Głośnik niskotonowy IMG

Głośnik niskotonowy z membraną wykonaną w technologii IMG (Injection Molded Graphite) jest wyjątkowo lekki, a przy tym niezwykle sztywny - umożliwiając przez to niespotykane szybką odpowiedź w zakresie niskich częstotliwości przy minimalnym zniekształceniu.

Wzmacniacz cyfrowy

Wbudowany wzmacniacz cyfrowy został tak zaprojektowany, aby dostarczać odpowiednią moc w połączeniu z wysoką wydajnością i wierną reprodukcją dźwięku. Zapewnia to najwyższą wydajność dla maksymalnej mocy akustycznej i szczegółowości.

Skierowany do przodu przetwornik

Przetwornik zapewnia głębokie basy i elastyczność pozycjonowania.

Low Pass Crossover and Phase Control

Te elementy sterujące pomagają łączyć subwoofer z innymi głośnikami Klipsch i ustalać poziom basu w swoim pokoju.

Wejścia liniowe / LFE

Posiadanie dwóch opcji wprowadzania danych zapewnia zgodność z różnymi odbiornikami.

Przedni wskaźnik LED zasilania

Informuje, kiedy subwoofer jest włączony lub wyłączony.

Opcje sterowania

Opcje sterowania obejmują głośność, dolnoprzepustową, fazową (0/180 °) i automatyczne włączanie

Obudowa MDF z odpornym na zarysowania, teksturowanym drewnem winylowym

Konstrukcja obudowy ma pasować do niemal każdego wystroju wnętrza.

Niskoprofilowa kratka magnetyczna

Magnetycznie przymocowana kratka została zaprojektowana z myślą o przejrzystości akustycznej.

Podstawowe cechy:

Głośnik niskotonowy: 1x 10"/25.4cm

Wzmocnienie: aktywne

Typ: Frontfire

Rodzaj korpusu: Bassreflex

Pasma przenoszenia: 32Hz-120Hz (±3dB)

Moc: 150W (RMS), 300W (Peak)

SPL max.: 112dB

Wymiary (SxWxG): 318x368x417mm

Waga: 17.80kg