

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	KLIPSCH RP-280F Kolumna Podłogowa ORZECH
-------	---

Cena	2 999,00 zł
------	--------------------

Producent	Klipsch
-----------	----------------

OPIS PRODUKTU

Kolumna podłogowa Klipsch RP-280F

Referencyjny głośnik podłogowy Premiere RP-280F jest największy w rodzinie referencyjnej Premiere, tworząc dźwięk kinowy z dwóch 8-calowych głośników niskotonowych Cerametallic™ i Hybrid Tractrix® Horn. Może wypełnić większy pokój dźwiękiem o jakości teatru przy minimalnym wysiłku.

90x90 hybrydowa tuba wysokotonowa Tractrix®Horn łączy okrągły wlot ze specjalnie uformowanym kwadratowym wylotem co pozwala na uzyskanie poprawy brzmienia w zakresie najwyższych częstotliwości, rozszerzenie kąta promieniowania, wzmocnienie obrazowania źródeł pozornych i dynamiki. Zastosowanie skompresowanej gumy zapewnia zwiększone tłumienie wysokich częstotliwości a zatem ograniczenie twardości przekazu i poprawę szczegółowości. Dzięki tytanowej kopułce wysokotonowej wspartej hybrydową tubą TRACTRIX® uzyskuje się najczystszy i najbardziej naturalny dźwięk jaki jest tylko możliwy. Tytanowy tweeter z technologią LINEAR TRAVEL SUSPENSION (LTS) polegającą na precyzyjnym umocowaniu membrany głośnika wysokotonowego co zapewnia jej niczym niezakłócony, liniowy ruch w obie strony.

Bardzo lekkie i sztywne membrany z Cerametallic™ zapewniają minimalizację wytwarzanych zniekształceń.

Obudowa kolumny Reference Premiere RP-280F jest wykonana z MDF i pokryte są szczotkowaną polimerową okleiną w kolorach cherry i ebony. Kolumna ma dwie eleganckie i przezroczyste akustycznie maskownice.

Podstawowe cechy:

Głośnik wysokotonowy 1" (2.54 cm) tytan, LTS, hybrydowa tuba Tractrix

Gł. niskotonowy 2 x 8" (20cm), membrana Cerametallic
90x90 Hybrid Tractrix Horn
Wszystkie porty New Tractrix
Pasma przenoszenia 31-24000 Hz
Moc ciągła 150 W
Moc szczytowa 600 W
Skuteczność 98dB @ 2.83V / 1m
Impedancja 8 Ω
MDF z matowym wykończeniem przezroczystym
Mocna, elastyczna, zdejmowana kratka
Wymiary: 43.125 "x 10.5" x 16.375 "