

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **KLIPSCH THX-5002-L Głośnik Sufitowy Instalacyjny**

Cena **5 829,00 zł**

Producent **Klipsch**

OPIS PRODUKTU

Klipsch THX-5002-L

THX-5002-L - (zastępuje PRO-7502- L-THX)

Seria Klipsch THX wykorzystuje tę samą, profesjonalną technologię, co nasze renomowane systemy kina domowego. Każdy głośnik Klipsch THX Ultra oferuje prawdziwy kinowy dźwięk w domowym zaciszu .

Nasze głośniki w wyjątkowy sposób, dostarczają eksplozję detali w dowolnym filmowym formacie.

Kolumny mogą być montowane w różnych konfiguracjach i zawsze sprostają oczekiwaniom słuchacza.

Certyfikat THX® ULTRA2

Doskonałe brzmienie z instalacyjnego głośnika. Dzięki temu, że głośnik spełnia wymogi certyfikatu THX® ULTRA2 zapewnia szeroki zakres dynamiki oraz doskonały dźwięk. Dostarcza spójne i atrakcyjne brzmienie nawet w większych pomieszczeniach. Doskonale sprawdza się w zestawie kina domowego jako kolumna surround.

Wysokiej jakości dźwięk kinowy

Kolumna wykorzystuje dwa wysokowydajne, 5.25 calowe głośniki niskotonowe z membranami Cerametallic, które zapewniają potężne uderzenie basu. Przetworniki zamknięte zostały w specjalnej komorze (własnej obudowie), która sprawia, że przetworniki nie będą miały tendencji do przegrzewania lub rezonowania w roboczym zakresie pracy. 1 calowy, tytanowy głośnik wysokotonowy umieszczony został w opatentowanej obudowie o wymiarach 7,5 x 3,75", ukierunkowanej pod kątem 60/90/110 (VCT 45°). Dodatkowe wsparcie technologią VCT (Variable Coverage Technology), pozwala głośnikowi na precyzyjne obrazowanie i lokowanie pola dźwiękowego.

Instalacja

Głośnik THX-5002-L zapewnia ekscytujący, realistyczny dźwięk. Konstrukcja montażowa wyposażona została w solidny i pewny uchwyt. Zapewniają to równomierne dociskanie krawędzi głośnika do płyt gipsowo-kartonowych. Magnetyczna, biała maskownica zakrywa cały front głośnika. Można ją pomalować w swoim ulubionym kolorze.

Wzornictwo

Obudowy serii instalacyjnej głośników Klipsch THX zbudowane są z tych samych elementów. Jest to połączenie między innymi: MDF-u, aluminiowego panelu frontowego, ABS-u. Budując w pomieszczeniu zestaw nagłaśniający oparty na modelach THX mamy pewność nie tylko spójności brzmienia ale i harmonii wizualnej.

Podstawowe cechy:

Kształt okrągły

Zasada 2-drożny

Głośniki wysokotonowe 1x 1"/2.5cm

Głośnik niskotonowy 2x 5.25"/13.3cm

Pasma przenoszenia 45Hz - 20kHz (± 3 dB)

Obciążenie 100W (RMS), 400W (Peak)

Impedancja 8 Ω

Czułość 93dB

Rozmiary wycięcia 337x337mm

Głębokość montażu 241mm

Wymiary (SxWxG) 387x387x241mm

Waga 5.40kg