

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Kolumna centralna Klipsch RP-450CA
BLACK**

Cena **3 999,00 zł**

Producent **Klipsch**

OPIS PRODUKTU

Kolumna centralna Klipsch RP-450CA BLACK

Kolumna centralna Klipsch RP-450CA uzupełnia podłogowe głośniki RP-280FA Dolby Atmos. Ten głośnik zbudowany jest z taką samą zaawansowaną akustyką dla optymalnego dźwięku Dolby Atmos®. Mówiąc prosto, Dolby Atmos® jest największą zaletą dźwięku domowego i kinowego z uwagi na dźwięk przestrzenny. RP-450CA zawiera 4 głośniki niskośredniotonowe o średnicy 5,25 cala każdy. Membrany głośników mają łączną powierzchnię około 25cm czyli zbliżoną do posiadanej przez głośnik o średnicy 10 cali, co przy niewielkiej wysokości wynoszącej zaledwie 17,3 cm, zapewnia bardzo dynamiczne i naturalne brzmienie nawet najniższych częstotliwości. 90x90 hybrydowa tuba wysokotonowa Tractrix®Horn łączy okrągły wlot ze specjalnie uformowanym kwadratowym wylotem co pozwala na uzyskanie poprawy brzmienia w zakresie najwyższych częstotliwości, rozszerzenie kąta promieniowania, wzmocnienie obrazowania źródeł pozornych i dynamiki. Tytanowy tweeter z technologią LINEAR TRAVEL SUSPENSION (LTS) polegająca na precyzyjnym umocowaniu membrany głośnika wysokotonowego co zapewnia jej niczym niezakłócony, liniowy ruch w obie strony. Bardzo lekkie i sztywne membrany z Cerametallic™ zapewniają minimalizację wytwarzanych zniekształceń.

Wszystkie porty bass-reflex w kolumnach Reference Premier wykorzystują geometrię TRACTRIX co zapewnia czyste i pełne mocy przetwarzanie najgłębszych basowych częstotliwości.

Obudowy kolumn nowej linii są wykonane z MDF i pokryte szorstkowaną polimerową okleiną, co sprawia, że wyglądają bardzo estetycznie i nowoczesnie i pasują do wnętrza w dowolnym stylu.

Kolumny Reference Premier posiadają elegancką przezroczystą akustycznie magnetyczną maskownicę.

Podstawowe cechy:

Głośnik wysokotonowy 1" (2.54 cm) tytan, LTS, hybrydowa tuba Tractrix

Gł. niskotonowy 4 x 5.25" (13.5cm), membrana Cerametallic

90x90 Hybrid Tractrix Horn

Wszystkie porty New Tractrix

Pasma przenoszenia 58-25000 Hz

Moc ciągła 150 W

Moc szczytowa 600 W

Skuteczność 97dB @ 2.83V / 1m

Impedancja 8 Ω

Okleina z drewna orzechowego lub z drewna czarnego

Mocna, elastyczna, zdejmowana kratka

Wymiary: 6.81 "x 31.13" x 14.51 "