

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **ZESTAW KOLUMN KLIPSCH F10-C10-B20**

Cena **2 699,00 zł**

Producent **Klipsch**

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 24 Miesiące
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Zestaw Kolumn

KLIPSCH model Synergy F10-C10-B20

Gwarancja Producenta Na 2 Lata - Polska Dystrybucja !

Kolumny głośnikowe 5.0

Dane techniczne Synergy F10

- Pasma przenoszenia: 39Hz-23kHz ± 3dB
- Moc: 100W RMS / 400W szczytowa
- Skuteczność: 93.5 dB/2.83V/1m
- Impedancja nominalna: 8 Ω
- Częstotliwość podziału: 1800 Hz
- Głośnik wysokotonowy: aluminiowa kopułka 1" (2.54cm) z komorą kompresyjną i tubą Tractrix® 90° x

60° o wylocie kwadratowym

- Głośnik niskotonowy: niskośredniotonowy 6.5" (16.5cm), membrana z IMG (domieszka grafitu), ekranowany magnetycznie
- Wejście: podwójne gniazdo głośnikowe / bi-wire / bi-amp
- Rodzaj obudowy: Bass-reflex, tunel na panelu przednim
- Wymiary (W x S x G w cm) ze stopkami: 91.4 x 20.3 x 34.3
- Waga (kg): 18.1

Dane techniczne Synergy C10:

- * Pasmo przenoszenia: 100Hz-23kHz \pm 3dB
- * Moc: 50W RMS / 200W szczytowa
- * Skuteczność: 93.5 dB/2.83V/1m
- * Impedancja nominalna: 8 Ω
- * Częstotliwość podziału: 3000 Hz
- * Głośnik wysokotonowy: aluminiowa kopułka 0.75" (1.9cm) z komorą kompresyjną i tubą Tractrix® 90° x 60° o wylocie kwadratowym
- * Głośnik niskotonowy: 2 niskośredniotonowe 4" (10.2cm), membrana z IMG (domieszka grafitu), ekranowany magnetycznie
- * Wejście: gniazdo pojedyncze
- * Rodzaj obudowy: zamknięta
- * Wymiary (W x S x G w cm): 15.2 x 40.6 x 13.3
- * Waga (kg): 3.6
- * Wykończenie: Czarna okleina winylowa
- * W komplecie śruba umożliwiająca zmianę kąta nachylenia

Dane techniczne Synergy B20:

- * Pasmo przenoszenia: 62Hz-23kHz \pm 3dB
- * Moc: 85W RMS / 340W szczytowa
- * Skuteczność: 92.5 dB/2.83V/1m
- * Impedancja nominalna: 8 Ω
- * Częstotliwość podziału: 2250 Hz
- * Głośnik wysokotonowy: aluminiowa kopułka 1" (2.54cm) z komorą kompresyjną i tubą Tractrix® 90° x 60° o wylocie kwadratowym
- * Głośnik niskotonowy: niskośredniotonowy 5.25" (13.3cm), membrana z IMG (domieszka grafitu), ekranowany magnetycznie
- * Wejście: gniazdo pojedyncze
- * Rodzaj obudowy: Bass-reflex, tunel na panelu tylnym
- * Wymiary (W x S x G w cm): 31.8 x 17.8 x 20.3
- * Waga (kg): 5

Z a l e t y :

- * Kolumny są fabrycznie nowe, nigdy nie otwierane!
- * POLSKA GWARANCJA!
- * Wystawiamy faktury VAT 23% lub paragony.
- * Produkt dostępny najczęściej "od ręki" w naszym nowo-otwartym salonie na Bemowie bądź na Białołęce.

WYSTAWIAMY POLSKIE RACHUNKI ZAKUPU (FAKTURA VAT, PARAGON) WRAZ Z POLSKĄ KARTĄ

GWARANCYJNĄ.

CENA ZAWIERA 23% PODATEK VAT.

RACHUNEK JEST NIEZBĘDNY DO ZREALIZOWANIA GWARANCJI.

TOWAR Z POLSKIEJ DYSTRYBUCJI.