

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Monitor LG 49SE3D
Cena	4 050,00 zł
Producent	LG

## OPIS PRODUKTU

Seria monitorów profesjonalnych do Digital Signage w jakości obrazu FULL HD

Dzięki technologii Edge LED konstrukcja panelu jest bardzo cienka, a tym samym niewielka jest całkowita głębokość monitora.

Monitor LG 49SE3D o jasności 350 cd/m<sup>2</sup> posiada szereg innowacyjnych funkcji. Tryb portretu pozwala na umieszczenie logo w żądanym ustawieniu- pionowym lub poziomym. Zintegrowane zarządzanie kablami zapewnia optymalnie wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Powłoka ochronna przedłuża trwałość wyświetlacza i uodparnia go na kurz, sproszkowane żelazo, wilgoć i inne trudne warunki. Jeśli odtwarzacz multimedialny będzie odłączony, możliwe jest odtworzenie ustawienia wstępnego obrazu przez użytkowników za pomocą USB zamiast obrazu bez sygnału.

Kluczowe cechy:

energooszczędny, tani w zakupie i eksploatacji

elegancki, uniwersalny wygląd - cienka ramka, niewielka głębokość

odłączalne logo, monitor można powiesić poziomo (landscape) lub pionowo (portret)

optymalna zabudowa wejść / portów z tyłu obudowy monitora

wprowadzanie i ustawienia kontentu z USB (nie wymaga serwera)

powłoka ochronna - zabezpieczenie przez kurzem, brudem i wilgocią

możliwość obsługi/komunikacji z monitorem z kilku źródeł - laptop, PC, USB

obsługa bezprzewodowego połączenie USB Wi-Fi dla wygodnej dystrybucji treści. Obsługa SNMP

zapewnia wygodne zarządzanie siecią

funkcja Stand-By Screen - nawet przy braku sygnału z odtwarzacza multimedialnego, sieć nie wyłącza się całkowicie, więc możliwa jest zdalna kontrola, co zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii i umożliwia optymalne zarządzanie

funkcja zachowania współczynnika proporcji - ta sama rozdzielczość obrazu przy włączaniu i wyłączaniu monitora

Podstawowe cechy:

Przekątna: 49 "/ 124,5cm • Rozdzielczość: 1920x1080, 16: 9 • Jasność: 350cd / m<sup>2</sup> • Kontrast: 1,100: 1

(statyczny), 500 000: 1 (dynamiczny) • Czas reakcji: 12 ms • Kąt widzenia: 178 ° / 178 ° • Panel: S-IPS • Częstotliwość odświeżania: 60 Hz • Połączenia: 1x VGA, 1x DVI, 2x HDMI, 1x Wejście liniowe audio, 1x Wyjście liniowe audio • Dalsze połączenia: 2x szeregowy, 1x USB 2.0, 1x LAN • VESA : 300x300 (bezpłatnie) • Pobór mocy: 65W (typowy), brak danych (tryb gotowości) • Wymiary (SxWxG): 1102x639x39mm • Waga: 14,10kg • Cechy szczególne: podświetlanie LED