

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Monitor LG 49" class Edge-Lit LED IPS Digital Signage Display 49SE3B-B**

Cena **4 249,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Monitor LG 49SE3B-B 49"-Class Full HD jest w stanie wyświetlać szczegółową treść przy szerokim kącie widzenia 178°. Model ten posiada 49-calowy wyświetlacz IPS i jest wyposażony w rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowej treści w wysokiej rozdzielczości. Jasność 350 cd / m² i współczynnik kontrastu 1100:1 zapewniają zdolność monitora do wyświetlania jasnych i ciemnych obrazów na ekranie. 49SE3B-B oferuje również elastyczność w obsłudze orientacji widoku pionowego i krajobrazowego.

Ten komercyjny monitor firmy LG jest odpowiedni do użytku w środowiskach 18/7 i oferuje wejścia DVI, HDMI i VGA do łączenia różnych urządzeń zewnętrznych. Lewe i prawe wyjścia głośnikowe są dostępne do podłączenia opcjonalnych głośników. LG 49SE3B-B posiada również interfejsy RS232C i LAN do integracji z systemami sterowania. Dodatkowo monitor jest zgodny ze standardem VESA 300 x 300 mm do montażu ściennego.

Oprogramowanie SuperSign

Dzięki dołączonemu oprogramowaniu SuperSign można uruchamiać komunikaty na maksymalnie 50 ekranach w formie billboardów bez dodatkowego sprzętu. Reklamy, informacje i treść emisji mogą być rozmieszczone na tym samym ekranie, aby przyciągnąć uwagę i dostarczać konkretne wiadomości do bazy klientów.

Powłoka ochronna

Powłoka chroni przed kurzem, wigocią i pyłem, które gromadzą się w trudnych warunkach.

Protokół zarządzania siecią

Ta funkcja umożliwia monitorowanie w sieci w celu utrzymania i administracji. Funkcja trybu on/warm pozwala na komunikowanie się w tle, gdy monitor jest wyłączony i nie zakłócony dla gości, zapewniając możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania z serwera głównego i szybkiego

uruchamiania aplikacji wbudowanych .

Odłączalne logo

Odłączane logo można usunąć i przestawić na żądane ustawienie.

Opcjonalne wsparcie Wi-Fi

Dzięki osobnemu sprzedawanemu modułowi Wi-Fi można bezprzewodowo odtwarzać i konfigurować zawartość za pomocą połączenia USB bez potrzeby łączenia się z serwerem.

Format

Zachowaj tę samą rozdzielczość i jakość obrazu podczas włączania / wyłączenia poprzez otrzymywanie rozszerzonych danych identyfikacyjnych wyświetlacza za pomocą przełącznika IC.

Ekran gotowości

Nawet przy wyłączonym monitorze i braku sygnału z odtwarzacza multimedialnego monitor będzie nadal dostępny przez zdalny tryb Stand-By Screen.

Scheduled Screen Wash

Ta funkcja jest przeznaczona do zapobiegania pozostałym obrazom dzięki funkcji przejścia na ekran.

Oprogramowanie LG SuperSign-w lite i SuperSign-C

Obsługa formatu 15 x 15

Czujnik temperatury

Jasność, kontrast, podświetlenie, regulacja położenia / wielkości

Automatyczna konfiguracja

Wybór DPM i DPM

Inteligentne oszczędności energii

Klonowanie USB: pobieranie obrazu w formacie graficznym, EzDownload, wysyłane do USB,

odbierane z USB

Harmonogramowanie zawartości

Wyłącz harmonogram

Tryb kalibracji

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez sieć LAN

Diagnostyka zdjęć

Obsługa zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego LG i zewnętrznego głośnika