

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Monitor LG 55SE3DD-B**

Cena **4 900,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

Seria monitorów profesjonalnych do Digital Signage w jakości Full HD

Dzięki technologii Edge LED konstrukcja panelu jest bardzo cienka, a tym samym niewielka jest całkowita głębokość monitora.

Cechy:

energooszczędny, tani w zakupie i eksploatacji

elegancki, uniwersalny wygląd - cienka ramka, niewielka głębokość

odłączane logo, monitor można powiesić poziomo (krajobraz) lub pionowo (portret)

optymalna zabudowa wejść / portów z tyłu obudowy monitora

wprowadzanie i ustawienia zawartości z USB (nie wymaga serwera)

powłoka ochronna - zabezpieczenie przez kurzem, brudem i wilgocią

możliwość obsługi/komunikacji z monitorem z kilku źródeł - laptop, PC, USB

obsługa bezprzewodowego połączenia USB Wi-Fi dla wygodnej dystrybucji treści. Obsługa SNMP

zapewnia wygodne zarządzanie siecią

możliwość ustawienia "tapety" z USB na wypadek przerwy w dostawie sygnału z media playera (brak efektu pustego ekranu)

Cienka ramka i niewielka głębokość

Cieńsza ramka i niewielka głębokość pozwala idealnie dopasować się do eleganckiego wystroju.

Odczepiane logo

Tryb pionowy umożliwia umiejscowienie logo w wybranym miejscu.

Zarządzanie kablami

Uporządkowane kable z tyłu sprawiają, że pozostaje więcej miejsca.

Zarządzanie treścią przez USB

Odtwarzaj i planuj odtwarzanie treści z pamięci USB - nie trzeba połączenia z serwerem.

\* Obsługiwane typy treści: wideo (MPEG1/2/4, H.264),

audio (MP3, AC3, MPEG, AAC, HEAAC, LPCM), grafika (JPEG, PNG, BMP)

Ochrona przed pyłem i wilgocią

Osłona

Specjalna powłoka zwiększa niezawodność płytki, chroniąc ją przed kurzem, opiłkami żelaza, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.

Rozszerzone funkcje łączności

Ekran posiada różnorodne interfejsy, które umożliwiają podłączenie wielu praktycznych urządzeń.

Obsługa Wi-Fi

Do urządzeń z serii SE3DD można podłączyć kartę sieciową Wi-Fi USB w celu łatwej dystrybucji treści.

Protokół SNMP umożliwia wygodne zarządzanie przez sieć.

\*SNMP: Simple Network Management Protocol.

Wygodny tryb ekranowy

Obraz braku sygnału

W przypadku, gdy zostanie odłączony odtwarzacz można wyświetlić obraz ustawiony przez USB zamiast informacji o braku sygnału.

Kluczowe cechy:

Przekątna: 55"/139.7cm • Rozdzielczość: 1920x1080, 16:9 • Jasność: 300cd/m<sup>2</sup> • Kontrast: 1.000:1

(statyczny), 500.000:1 (dynamiczny) • Czas reakcji: 12ms • Kąt widzenia: 178°/178° • Panel: S-IPS •

Częstotliwość odświeżania: 60Hz • Złącza: 1x VGA, 1x DVI, 2x HDMI, 1x Audio Line-In, 1x Audio Line-Out •

Dodatkowe złącza: 2x port szeregowy, 1x USB 2.0, 1x LAN • VESA: 300x300 (wolne) • Pobór mocy: 80W

(praca), brak danych (czuwanie) • Wymiary (SxWxG): 1238x715x39mm • Waga: 17.10kg • Cechy

szczególne: podświetlenie LED • Gwarancja: trzy lata (wymiana z wyprzedzeniem)