

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Monitor LG 55SM5B-B**

Cena **7 770,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

### Monitor LG 55SM5B-B

55SM5B Full HD firmy LG jest wyświetlaczem klasy handlowej, który nadaje się do zastosowań w digital signage. Monitor ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowych zdjęć wysokiej rozdzielczości. Wbudowany Wi-Fi i wbudowany SoC umożliwiają wygodne zarządzanie treścią. Podstawa jest sprzedawana oddzielnie, a wyświetlacz jest zgodny z opcjonalnym 300 x 300 mm mocowaniem do montażu naściennego.

### Quad-Core SoC

High Performance SoC może jednocześnie wykonywać kilka zadań i zapewniać płynne odtwarzanie zawartości.

### webOS 2.0

Platforma webOS 2.0 zapewnia potężne i wygodne narzędzia do tworzenia treści, w tym materiałów do opracowywania aplikacji i obsługi różnych systemów operacyjnych (Windows, Linux, Mac OS X).

### Odłączalne logo

Odłączane logo umożliwia instalację w pożądanej orientacji w trybie krajobrazu lub portretu.

### Zarządzanie kablami

Monitor posiada dobrze zorganizowane terminale kablowe z tyłu.

### Odbiornik podczerwieni

55SM5B posiada wbudowany odbiornik podczerwieni, który można odłączyć i wyregulować zgodnie ze swoim otoczeniem.

### Wbudowane Wi-Fi

### Mirroring

Udostępnianie zawartości jest bardziej wygodne w sieci Wi-Fi.

## SoftAP

Oprogramowanie SM5B z oprogramowaniem SoftAP może działać jako bezprzewodowy punkt dostępu dla urządzeń przenośnych.

## Prosta instalacja

Upraszcza instalację poprzez usunięcie zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego i kabli Ethernet / RS232C

## BEACON

Z BEACON i Bluetooth Low Energy (BLE) obsługiwane przez SM5B sklepy detaliczne mogą oferować kupony i informacje w czasie rzeczywistym.

## Zestaw OPS / HDBaseT Box

Urządzenie SM5B jest kompatybilne z opcjonalnym zestawem OPS do podłączenia odtwarzacza OPS innych producentów lub dysku HDBaseT. Użytkownicy mają swobodę wyboru dowolnego odtwarzacza multimedialnego, jeśli jest zgodny z OPS.

## Ochrona przed wilgocią i kurzem

Niezawodność obwodu wzmacnia się powłoką ochronną, która chroni przed kurzem, wilgotnością i innymi trudnymi warunkami.

## Zaawansowany Failover

Umożliwia wyświetlanie zawartości pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej bez martwych punktów, gdy żadne z zewnętrznych wejść nie działa. Monitor automatycznie przełącza sygnał.

## Wykrywanie usterek ekranowych

Wykrywa awarię ekranu i wysyła alert przez e-mail.

## Inne funkcje

Jasność 450 cd / m<sup>2</sup>

Głębokość 38,6 mm

Interfejsy HDMI / DVI / RGB / RJ45 / IR, interfejsy Daisy-Chain (DP, RS232C)